

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wszystkie krzesła dostarczane do Zamawiającego muszą być fabrycznie nowe, w opakowaniach fabrycznych i muszą spełniać, odpowiednio do asortymentu, wymagania wynikające z przepisów prawa w zakresie jakości, norm, bezpieczeństwa, dopuszczenia do obrotu.

Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę krzesła muszą być seryjnie produkowane, pasujące do siebie pod względem: użytych do produkcji materiałów, konstrukcyjnym, wymiarowym, formy, stylu i wykończenia, pozwalające w przyszłości na poszerzenie ilości tego samego asortymentu, z zachowaniem jednolitości wymiarów wybranych przez Wykonawcę z zakresu wymaganego przez Zamawiającego, tzn. wszystkie krzesła oznaczone przez Zamawiającego tym samym numerem i nazwą muszą być tego samego producenta, rodzaju, modelu i typu.

L.p. 1.

Krzeseło nr 1
Krzeseło obrotowe bez zagłówka,
z podłokietnikami regulowanymi na wysokość,
z regulacją głębokości siedziska – szt. 160.

Wymiary podstawowe:

- szerokość siedziska: od 480 do 490 mm,
- szerokość oparcia: od 450 do 460 mm,
- głębokość siedziska: od 400 mm, z regulacją głębokości w zakresie minimum 50 mm
- wysokość siedziska w najniższym położeniu: od 380 mm, z regulacją w zakresie minimum +130 mm,
- średnica podstawy: od 700 do 720 mm,
- wysokość tarczy oparcia: od 530 do 540 mm,
- wysokość oparcia regulowana w zakresie minimum 70 mm.

Krzeseło musi posiadać:

- siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną,
- szkielet siedziska wykonany z minimum 8-warstwowej sklejki o grubości minimum 10 mm, z warstwą pianki ciętej,
- szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, pokryty pianką ciętą,
- tył oparcia zakryty osłoną w kolorze czarnym,
- podłokietniki z regulacją wysokości w zakresie minimum 70 mm, ramię podłokietników wykonane ze wzmocnionego tworzywa sztucznego - kolor czarny, nakładki podłokietników wykonane z tworzywa sztucznego - kolor czarny,
- podstawa pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego - kolor czarny,
- samohamowne kółka o średnicy 50-55 mm, przystosowane do twardych powierzchni,
- mechanizm synchroniczny,
- synchroniczne odchylenie oparcia i siedziska,
- funkcję swobodnego kołysania się,
- możliwość zablokowania oparcia i siedziska w wybranej pozycji - minimum 5 pozycji,
- regulację siły oporu oparcia,
- podnośnik pneumatyczny z płynną regulacją wysokości,
- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy.

Krzeseło tapicerowane tkaniną o parametrach:

- skład 100% poliester,
- gramatura minimum 250 g/m²,
- ścieralność minimum 150 000 cykli Martindalea,
- Niepalność tkaniny tapicerskiej wg EN 1021-1, EN 1021-2.

Kolorystyka tkaniny tapicerskiej do wyboru przez Zamawiającego:

- z minimum 10 kolorów z wzornika producenta, w tym minimum czerwony i zielony,
- w ciągu 2 dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę wzorników zgodnie z § 2 ust. 10 wzoru umowy.

Wszystkie zaoferowane krzesła określone w pozycji od 1 do 2 niniejszego załącznika oraz załącznika do umowy nr 2 – wykaz/wycena krzesel muszą być tapicerowane taką samą tkaniną i o tych samych parametrach, z uwzględnieniem wyboru koloru przez Zamawiającego.

Na wszystkie dostarczone krzesła Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji liczonej od dnia odbioru przedmiotu umowy.

L.p. 2.

Krzesło nr 2
Krzesło obrotowe z wysokim oparciem,
z zagłówkiem,
z podłokietnikami regulowanymi na wysokość,
z regulacją głębokości siedziska – szt. 20.

Wymiary podstawowe:

- wysokość siedziska od 410 do 545 mm,
- szerokość siedziska od 470 mm do 490 mm,
- głębokość siedziska od 460 mm z regulacją głębokości w zakresie minimum 50 mm,
- wysokość tarczy oparcia od 620 mm do 630,
- szerokość oparcia od 475 mm do 485 mm,
- średnica podstawy od 710 mm do 720 mm.

Krzesło musi posiadać:

- siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną,
- siedzisko - szkielet główny wykonany z minimum 7- warstwowej sklejki o grubości minimum 10 mm z pianką ciętą,
- oparcie - tapicerowane obustronnie, szkielet wykonany jest z minimum 8-warstwowej sklejki o grubości minimum 11 mm, z pianką ciętą,
- zagłówek – szkielet wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką ciętą, umocowany na chromowanych prętach stalowych, zagłówek z możliwością pochylecia kąta podparcia,
- podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego, nakładki podłokietników wykonane z tworzywa sztucznego - kolor czarny, podłokietniki z regulacją wysokości w zakresie minimum 50 mm,
- podstawa pięcioramienna wykonana z tworzywa sztucznego - kolor czarny,
- samohamowne kółka o średnicy od 50 do 60 mm przystosowane do twardych powierzchni,
- mechanizm synchroniczny,
- możliwość swobodnego kołysania się,
- synchroniczne odchylenie oparcia i siedziska,
- blokadę odchylenia oparcia z minimum 5 pozycjami blokowania,
- mechanizm zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy,
- regulację siły oporu oparcia,
- płynną regulację wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego,
- regulację podparcia lędźwi.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach:

- skład 100% poliester,
- gramatura minimum 250 g/m²,
- ścieralność minimum 150 000 cykli Martindalea,
- Niepalność tkaniny tapicerskiej wg EN 1021-1, EN 1021-2.

Kolorystyka tkaniny tapicerskiej do wyboru przez Zamawiającego:

- z minimum 10 kolorów z wzornika producenta, w tym minimum bordowy, czarny i brązowy,
- w ciągu 2 dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę wzorników zgodnie z § 2 ust. 10 wzoru umowy.

Wszystkie zaoferowane krzesła określone w pozycji od 1 do 2 niniejszego załącznika oraz załącznika do umowy nr 2 – wykaz/wycena krzesel muszą być tapicerowane taką samą tkaniną i o tych samych parametrach, z uwzględnieniem wyboru koloru przez Zamawiającego.

Na wszystkie dostarczone krzesła Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji liczonej od dnia odbioru przedmiotu umowy.