



LEGENDA:

— proj. kanalizacja sanitarne

○ 2 — proj. pion kanalizacji sanitarnej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU			
NR	POW.	POW. UŻYTK.	POW. POSADZ.
0.01	wanienko	gres	4,00 m <sup>2</sup>
0.02	kuchnia	gres	28,24 m <sup>2</sup>
0.03	sypialnia	gres	12,90 m <sup>2</sup>
0.04	włazlownia	gres	8,50 m <sup>2</sup>
0.05	sala	panel	36,65 m <sup>2</sup>
0.06	sala	panel	36,67 m <sup>2</sup>
0.07	łazienka	gres	11,27 m <sup>2</sup>
0.08	pom. techn. 1	gres	4,12 m <sup>2</sup>
0.09	łazienka	gres	9,92 m <sup>2</sup>
0.10	włazlownia	gres	5,10 m <sup>2</sup>
0.11	łazienka	gres	1,77 m <sup>2</sup>
0.12	łazienka	gres	1,77 m <sup>2</sup>
0.13	pom. techn. 2	gres	2,97 m <sup>2</sup>
0.14	łazienka	gres	6,15 m <sup>2</sup>
0.15	łazienka	gres	10,77 m <sup>2</sup>
0.16	łazienka	gres	6,38 m <sup>2</sup>
0.17	łazienka	gres	14,42 m <sup>2</sup>
0.18	łazienka	gres	6,32 m <sup>2</sup>
0.19	łazienka	gres	6,43 m <sup>2</sup>
SUMA			214,55 m <sup>2</sup>

Uwagi:

- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 1,5%.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane (ściany, stropy) należy zastosować rury/tuleje ochronne.
- Piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić 60cm ponad dach i zakończyć rurą wywiewną.
- Przewody prowadzone na poziomie portu pod posadzką należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10cm.
- Piony kanalizacji należy obudować płytami g-k. W celu umożliwienia dostępu do rewizji, na obudowie pionów należy zamontować drzwiarki rewizyjne o wym. min. 20x20cm.

Biurowo projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD  
tel. 501 292 469  
58-304 Wałbrzych ul. Wysokiego 28 pok.23

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06	Data:
Asystent:	mgr inż. Paula Wołnick-Andruszko	DOŚ/IS/0471/06	
Sprawdzający:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	

Temat:	"Budowa zlozka publicznego w Szczytnie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzysząca. "	Skala:
Investor:	Gmina Szczytno ul. Wolności 42, 57-330 Szczytno	

Tytuł rys.:	RZUT PARTERU – INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ	Nr rys.:
-------------	--	----------

IS-08