

KARTA 19/1

Platforma pionowa

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZĄDZENIA	
RODZAJ NAPĘDU I TYP URZĄDZENIA:	
<ul style="list-style-type: none"> Platforma pionowa do transportu osób, przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich Urządzenie posiada kontrolę dostępu – kluczyk ze stacyjką w kabinie. Elektryczny, pasowy (nie wymaga zewnętrznej maszynowni), wersja HL 	
STEROWANIE:	
<ul style="list-style-type: none"> Z podtrzymywaniem – nie wymaga trzymania wciśniętych przycisków w czasie jazdy Pionowy panel dyspozycji z blachy nierdzewnej z podświetlonymi przyciskami o wym. 50 x 50 mm i oznaczeniem Braille'a i „tactile”, Przycisk STOP, kluczyk Stacyjka z kluczykiem w kabinie – kontrola dostępu dla osób upoważnionych Telefon zintegrowany z panelem sterowania (jako opcja autodialer + GSM) Wskaźnik przeciążenia, Na przystankach kasety z przyciskami Zestaw podgrzewający Awaryjny zjazd bateryjny Daszek nad drzwiami zewnętrznymi 	
UDŹWIG / PRĘDKOŚĆ:	
<ul style="list-style-type: none"> 400 kg / ~ 0,15 m/s 	
ILOŚĆ PRZYSTANKÓW / ILOŚĆ DOJŚĆ / SPOSÓB DOSTĘPU:	
<ul style="list-style-type: none"> 2 przystanki / 2 dojścia / kabina nieprzelotowa 	
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:	
<ul style="list-style-type: none"> 4,78 m 	
WYKONANIE:	
Wewnętrzne	
SZYB:	
<ul style="list-style-type: none"> Szyb samonośny, konstrukcja szybu w kolorze RAL 7040, ściana szybu od strony napędu wypełniona panelami stalowymi w kolorze konstrukcji, pozostałe ściany wypełnione szkłem przezroczystym, szyb zadaszony Minimalny wewnętrzny wymiar konstrukcji szybu 1696 x 1803 mm (szer. x głęb.) Podszybie – 140 mm, Nadszybie - min. 2600 mm + wysokość zadaszenia (ok. 300 mm) 	
KABINA:	
<ul style="list-style-type: none"> Jedna strona kabiny zabezpieczona ścianką stalową w kolorze: szary, czerwony, niebieski lub beżowy (opcjonalnie) Jedna strona kabiny przeszklona Dwie strony kabiny zabezpieczone drzwiami teleskopowymi Sufit z listwą oświetleniową LED Podłoga wykładzina typu „gomma” kolor ciemnoszary Kabina przelotowa na wprost Wymiar platformy 1430x1140mm (głęb. x szer.) 	
DRZWI:	
<ul style="list-style-type: none"> Kabinowe - 2 szt., teleskopowe, dwupanelowe, automatyczne, kolor szary wymiar światła 900x2000mm Przystankowe - 2 szt., teleskopowe, dwupanelowe, automatyczne, kolor szary wymiar światła 900x2000mm 	

