



Fundusze Europejskie
dla Opolskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 **OPOLSKIE**

GMINA BIERAWA

IRZP.271.5.2025

Bierawa, 20.03.2026 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn.: „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kuźni wraz z promocją i edukacją – Zakup łodzi ratowniczej płaskodennej z osprzętem”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm./ Zamawiający odpowiadając na pytania Wykonawców, udziela wyjaśnień w następującym zakresie:

Pytanie nr 1

Prosimy o odpowiedź czy silnik zaburtowy musi posiadać filtr paliwa z separatorem wody? Producenci silników rekomendują ten element jako nieodzowna część.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż silnik zaburtowy ma posiadać filtr paliwa z separatorem wody.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby bakisty/ ławki wzdłuż burt były demontowane? Takie rozwiązanie pozwala na powiększenie powierzchni pokładu w razie przewozu większych gabarytów, lub podczas prowadzenia reanimacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza aby bakisty/ ławki wzdłuż burt były demontowane.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga dostawy prostej, składanej konstrukcji bramowej na rufie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na rufie łodzi ma być prosta, składana konstrukcja bramowa.

Pytanie nr 4

Echosonda - Czy Zamawiający wymaga dostawy echosondy kompletnej, zamontowanej na łodzi? - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy echosondy o przekątnej minimum 7 cali? - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy echosondy o rozdzielczości minimum 800x480 pikseli? - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy echosondy wraz z przetwornikiem umożliwiającym tworzenie map struktury dna w czasie rzeczywistym, tworzenie map batymetrycznych w czasie rzeczywistym, wyposażonym w alarmy: głębokości, płycizn, przeszkód co niezbędne w przypadku łodzi ratowniczej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż echosonda ma być zamontowana na łodzi.

Parametry minimalne echosondy:

- przekątna minimum 7 cali
- przetwornikiem umożliwiającym tworzenie map struktury dna w czasie rzeczywistym
- przetwornik umożliwiający tworzenie map batymetrycznych w czasie rzeczywistym

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga dostawy homologowanej przyczepy podłodziowej z zaczepem stałym kulowym do samochodu osobowego, terenowego, quada?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie zapisami swz przyczepa podłodziowa ma posiadać świadectwo homologacji. Przyczepa ma mieć zaczep stały kulowy.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.