

STOPA FUNDAMENTOWA
SF-5a
sztuk 1

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

STOPA FUNDAMENTOWA
SF-6
sztuk 1

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

STOPA FUNDAMENTOWA
SF-7
sztuk 1

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

STOPA FUNDAMENTOWA
SF-8
sztuk 1

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

STOPA FUNDAMENTOWA
SF-9
sztuk 1

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

STOPA FUNDAMENTOWA
SF-10
sztuk 1

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

Poz.	Stal	Długość (cm)	Liczba	Długość łączna
A-IIIIN	siemencielem.	elem.	ogółem	A-IIIIN
101	12	219	4	8,76
102	12	214	4	8,56
103	6	71	7	4,97
104	12	189	8	15,12
105	12	419	4	16,76
106	12	214	10	21,40
107	6	100	7	7,00
108	6	71	7	4,97
109	12	189	10	18,90
110	12	379	4	15,16
111	12	214	8	17,12
112	6	365	7	25,55
113	6	313	7	21,91
114	6	244	7	17,08
115	6	123	7	8,61
116	12	189	16	30,24
117	12	379	4	15,16
118	12	214	8	17,12
119	6	335	7	23,45
120	6	283	7	19,81
121	6	157	7	10,99
122	6	123	7	8,61
123	12	189	16	30,24
124	12	159	5	7,95
125	12	254	3	7,62
126	12	194	3	5,82
127	12	159	4	6,36
Długość wg średnic (m)				152,95
Masa 1 m pręta (kg/m)				0,22
Masa łączna wg średnic (kg)				33,95
Masa łączna wg gatunku stali (kg)				249,11
Ogółem (kg)				249,11

Lokalizacja fundamentów według rzutu fundamentów.
Poziom ±0,00m = 99,90m n.p.m.
Poziom posadowienia fundamentów: -1,20m.

Beton zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12:
- klasa wytrzymałości C25/30 (B30);
- klasy ekspozycji XC2;
- maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa Dmax 16;
- klasa zawartości chlorów Cl 0,20.

Stal A-IIIIN. Klasa ciągłości min. B wg EC2.

Opis zbrojenia:
- stopy: 6,0cm,
- cokoły: 4,5cm.
Podkład betonowy C8/10 (B10) gr. 10cm

Izolacje według opisu technicznego.
Wykopy podlegają odbiorowi przez uprawnionego geologa.
Warunki gruntowe w poziomie posadowienia wg opisu technicznego.

UWAGA:
Odczytywanie rysunku, w cokołach lub w części, może nastąpić wyłącznie za zgodą firmy: STERBUD.

STERBUD S.C.

07-401 OSTROŁĘKA
Aleja Wojska Polskiego 21
tel. 29-769-10-75
tel/fax 29-760-43-38
e-mail: biuro.projektowe@sterbud.com.pl

PROJEKT TECHNICZNY
I WYKONAWCZY

URZĄD GMINY RZEKUŃ
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń

BUDOWA ŚWIETLICY
Z POMIESZCZENIEM UKRYCIA DORAŻNEGO
WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

msc. Teodorów gm. Rzekuń
jednostka ewidencyjna: 141510_2
obręb ewidencyjny: 141510_2.0013
działka ewidencyjna: 130

PROJEKTOWAŁ:
Paweł Suska
KRAJOWY REJESTR INŻYNIERÓW
16150/16

SPRAWDZIŁ:
Janusz Szarawski
KRAJOWY REJESTR INŻYNIERÓW

INWESTOR:
URZĄD GMINY RZEKUŃ
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń

DATA:
26 września 2022

RYSUJEK NR:
325

325.PT_K-03