

Zestawienie drzwi										
ID	D7.A	D7.B		D8	D9	D10				DZ1
Ilość	2	1	3	1	1	1	2	2	4	2
Rozmiar Szer. x Wys.	130×210	130×210	130×210	328×210	275×210	100×205	100×205	100×205	100×205	120×210
Wysokość otworu	214,00	214,00	214,00	210,00	210,00	209,00	209,00	209,00	209,00	214,00
Szerokość otworu	138,00	138,00	138,00	327,97	275,00	108,00	108,00	108,00	108,00	128,00
Orientacja	L	L	L	L	P	P	L	L	P	P
Klasa odporności ogniowej	-	-	EI 30	-	-	EI 60	-	EI 60	EI 60	EI 60
Izolacyjność termiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1,3 W/m²K
Dymoszczelność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa drzwi	Ościeznica aluminiowa, skrzydło przeszklone	Ościeznica aluminiowa, skrzydło przeszklone	Ościeznica aluminiowa, skrzydło przeszklone	Ościeznica aluminiowa, skrzydło przeszklone	Ościeznica aluminiowa, skrzydło przeszklone	Ościeznica stalowa, skrzydło płaszczone stalowe	Ościeznica stalowa, skrzydło płaszczone stalowe	Ościeznica stalowa, skrzydło płaszczone stalowe	Ościeznica stalowa, skrzydło płaszczone stalowe	Ościeznica aluminiowa, skrzydło przeszklone
Samozamykacz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zamek antypaniczny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rzut										
Widok										
Dodatkowe	pasy kontrastujące o szer. 10 cm na wysokości 90 cm i 130 cm od poziomu posadzki; ościeznica w kolorze kontrastowym do ściany LRV ≥ 30	pasy kontrastujące o szer. 10 cm na wysokości 90 cm i 130 cm od poziomu posadzki; siłownik - wspomaganie otwierania; ościeznica w kolorze kontrastowym do ściany LRV ≥ 30	pasy kontrastujące o szer. 10 cm na wysokości 90 cm i 130 cm od poziomu posadzki; siłownik - wspomaganie otwierania; ościeznica w kolorze kontrastowym do ściany LRV ≥ 30	pasy kontrastujące o szer. 10 cm na wysokości 90 cm i 130 cm od poziomu posadzki; siłownik - wspomaganie otwierania; ościeznica w kolorze kontrastowym do ściany LRV ≥ 30	pasy kontrastujące o szer. 10 cm na wysokości 90 cm i 130 cm od poziomu posadzki; siłownik - wspomaganie otwierania; ościeznica w kolorze kontrastowym do ściany LRV ≥ 30	pasy kontrastujące o szer. 10 cm na wysokości 90 cm i 130 cm od poziomu posadzki; siłownik - wspomaganie otwierania; ościeznica w kolorze kontrastowym do ściany LRV ≥ 30				siłownik - wspomaganie otwierania
Kolor										

TEMAT	PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM PAWILONU SPORTOWO - ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. ŁABISZYŃSKIEJ 20A W WARSZAWIE.	
ADRES	ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa,	
INWESTOR	Miasto Stołeczne Warszawa / OSiR m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	
BIURO PROJEKTOWE	UL. MOZARTA 6/91B 02-736 WARSZAWA T.: 22 100 52 80 WWW.ARCHIEFAKT.PL	ARCHIEFAKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Rafał Wójcik nr uprawnień: 22/B-762/LOOIA/10	
PROJEKTANT OPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. Agata Przybyła	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ CZ. 2	
DATA	14.11.2025 r.	SKALA / ARKUSZ / A3+ (297x800)
NR RYS.	A.13.2	NR STR.