

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Remont nawierzchni na dz. nr 7/133 w Kruszynie					
1 Element					
1.1 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		148,00		
1.2 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu	m3		9,990		
1.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3·cm	m2		10,000		
1.4 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12·cm	m2		11,000		
1.5 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, włazy żeliwne	szt		9		
1.6 Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu ciężkiego fi 600mm	szt		9		
1.7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3		18,150		
1.8 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt		1		
1.9 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3		9,990		
1.10 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		148,00		
1.11 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	m3		120,00		
1.12 Analogia - nawierzchnia placu z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czarna młoteczkowana (typ wg. załącznika nr 1)	m2		1 211,00		
1.13 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej	m		50,00		
1.14 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5·cm na podsypce piaskowej	m2		62,50		
1.15 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3		2,000		
1.16 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		50,00		
1.17 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (behaton)	m2		50,00		
1.18 Analogia - przełożenie chodnika z kostki betonowej gr. 8·cm. na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		10,00		