

Stolarka okienna

SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
SCHEMAT		<div>kaseta rolety zewn. nadstawna</div> <div>wysokość okna uzależniona od wys. kasety rolety zew.</div>	<div>kaseta rolety zewn. nadstawna</div> <div>wysokość okna uzależniona od wys. kasety rolety zew.</div>	<div>kaseta rolety zewn. nadstawna</div> <div>wysokość okna uzależniona od wys. kasety rolety zew.</div>	<div>kaseta rolety zewn. nadstawna</div> <div>wysokość okna uzależniona od wys. kasety rolety zew.</div>		
WYMIAR S/H	78/45	233/187	185/175	180/175	84/90	233/177	84/110
ILOŚĆ	piwnica 1	parter 4	parter 2	parter 2	parter 1	piętro 11	piętro 1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">- stolarka PVC- trzykomorowy system izolowany termicznie- współczynnik U=0,9- kolor wew.biały- kolor zew. brązowy- szkło bezpieczne w klasie P4- parapet zew.stalowy powlekany- parapet wew.granitowy	<ul style="list-style-type: none">- stolarka PVC- trzykomorowy system izolowany termicznie- współczynnik U=0,9- kolor wew.biały- kolor zew. brązowy- szkło bezpieczne w klasie P4- parapet zew.stalowy powlekany- parapet wew.granitowy	<ul style="list-style-type: none">- stolarka PVC- trzykomorowy system izolowany termicznie- współczynnik U=0,9- kolor wew.biały- kolor zew. brązowy- szkło bezpieczne w klasie P4- parapet zew.stalowy powlekany- parapet wew.granitowy	<ul style="list-style-type: none">- stolarka PVC- trzykomorowy system izolowany termicznie- współczynnik U=0,9- kolor wew.biały- kolor zew. brązowy- szkło bezpieczne w klasie P4- parapet zew.stalowy powlekany- parapet wew.granitowy	<ul style="list-style-type: none">- stolarka PVC- trzykomorowy system izolowany termicznie- współczynnik U=0,9- kolor wew.biały- kolor zew. brązowy- szkło bezpieczne w klasie P4- parapet zew.stalowy powlekany- parapet wew.z płytki	<ul style="list-style-type: none">- stolarka PVC- trzykomorowy system izolowany termicznie- współczynnik U=0,9- kolor wew.biały- kolor zew. brązowy- szkło bezpieczne w klasie P4- parapet zew.stalowy powlekany- parapet wew.granitowy	<ul style="list-style-type: none">- stolarka PVC- trzykomorowy system izolowany termicznie- współczynnik U=0,9- kolor wew.biały- kolor zew. brązowy- szkło bezpieczne w klasie P4- parapet zew.stalowy powlekany- parapet wew.z płytki

Stolarka drzwiowa zewnętrzna

SYMBOL	Dp	Dz
SCHEMAT		
WYMIAR S/H ŚWIATŁO OTWORU	930/1960	1600/2140
WYMIAR S/H SKRZYDŁO	830/1900	500/2040 900/2040
ILOŚĆ	1L	1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">- stolarka aluminiowa- izolowana termicznie- antywłamaniowe- współczynnik U=1,3- kolor brązowy- samozamykacz- zamek patentowy- klamki obustronnie- niski próg	<ul style="list-style-type: none">- stolarka aluminiowa- izolowana termicznie- antywłamaniowe- współczynnik U=1,3- kolor brązowy- szkło bezpieczne w klasie P4- samozamykacz- zamek patentowy- klamki obustronnie- niski próg

Uwaga! Przed zakupem stolarki należy bezwzględnie wykonać pomiar otworów w obiekcie.

Uwaga! Wysokość okien parteru uzależniona od wyboru kaset rolet zewnętrznych.

Wybór stolarki i rolet zewnętrznych ustalić z inwestorem i wykonawcą.

pochwyt obustronny

OBIEKT	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKÓRCZU		
INWESTOR	Gmina Skórcz, ul.Dworcowa 6, 83-220 Skórcz		
LOKALIZACJA	działka nr 171/2, obręb Skórcz, gmina Skórcz		
TYTUŁ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI		
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA	inż.arch.Tomasz Machalinski upr. 146/POOKK/IV/2016		
Data opracowania	06. 2025	SKALA 1:75	RYS. NR a10