

Zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2026/BZP 00141835/01 z dnia 05 marca 2026 na realizację zadania pn. **"Remont drogi gminnej nr 105906B w m. Wierzbowo"**

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj.),

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SWZ:

1) w rozdziale 6, pkt 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Parametry podstawowe:

Remont drogi obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 3,5m na dwóch odcinkach o łącznej długości 540m z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego. Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza istniejące granice pasa drogowego.

Planowany remont drogi o łącznej długości 0,54km nie powoduje znaczącej zmiany jej przebiegu.

- Długość remontowanej drogi: 0,540km

- szerokość jezdni – 3,5m

- szerokość poboczy – 1,0m

Kategoria drogi – droga gminna

Klasa drogi – D

Kategoria ruchu – KR 1,

Spadki poprzeczne: 2% daszkowy

Po analizie istniejącej nawierzchni, prognoz ruchu oraz uzgodnień z Zamawiającym przyjęto następujące typy konstrukcji nawierzchni:

1. Konstrukcja jezdni na istniejącej nawierzchni asfaltowej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm

- warstwa wiążąco-profilująca z betonu asfaltowego AC16W – 5cm

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

2. Konstrukcja jezdni z wymianą podbudowy

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego – 22cm

- stabilizacja cementowa – 10cm

- Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa się z istniejącym przebiegiem działek w zakresie pasa drogowego remontowanej drogi. Zostaną wykonane zjazdy do granicy pasa drogowego, pobocza i zieleńce. Szerokość nawierzchni asfaltowej wynosi 3,5m.

- Profil podłużny

Projektuje się podniesienie istniejącej niwelety o grubość nowych warstw asfaltowych. Początkowy i końcowy odcinek zostaną dowiązane do istniejącego terenu.

- Przekrój poprzeczny

Na przekroju poprzecznym pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcję nawierzchni. Przekrój normalny składa się z nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5m ze spadkiem dwustronnym 2%. Pobocza o szerokości 1,0m i spadkiem 6% na zewnątrz drogi.

- Odwodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne na pobocza oraz na przyległy teren w granicach działek objętych opracowaniem.

- Urządzenia obce w pasie drogowym

Kanał technologiczny – ze względu na to, że roboty budowlane na drodze dotyczą remontu drogi, nie ma wymogu projektowania kanału technologicznego

Szczegółowy zakres prac ujęty jest w **projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót** stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.”

2) w Załączniku nr 1 do SWZ, § 2 ust. 1:

„Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn „**Remont drogi gminnej nr 105906B w m. Wierzbowo**”. Opis przedmiotu zamówienia:

Parametry podstawowe:

Remont drogi obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 3,5m na dwóch odcinkach o łącznej długości 540m z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego. Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza istniejące granice pasa drogowego.

Planowany remont drogi o łącznej długości 0,54km nie powoduje znaczącej zmiany jej przebiegu.

- Długość remontowanej drogi: 0,540km

- szerokość jezdni – 3,5m

- szerokość poboczy – 1,0m

Kategoria drogi – droga gminna

Klasa drogi – D

Kategoria ruchu – KR 1,

Spadki poprzeczne: 2% daszkowy

Po analizie istniejącej nawierzchni, prognoz ruchu oraz uzgodnień z Zamawiającym przyjęto następujące typy konstrukcji nawierzchni:

1. Konstrukcja jezdni na istniejącej nawierzchni asfaltowej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm

- warstwa wiążąco-profilująca z betonu asfaltowego AC16W – 5cm

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

2. Konstrukcja jezdni z wymianą podbudowy

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego – 22cm

- stabilizacja cementowa – 10cm”

2) w Załączniku nr 1 do SWZ, § 6 ust. 12:

„Faktura będą wystawił przez Wykonawcę na dane:

- **Nabywca:** Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, NIP: 718 20 23 707.

- **Odbiorca/Płatnik:** Urząd Gminy w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo. NIP:718 12 79 563

Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uznaje się datę przydzielenia fakturze numeru identyfikującego w systemie KSeF.”

WÓJT
mgr Rafał Pstrągowski

