Zamawiający	Gmina Gorzyce ul. Kościelna 15 44-350 Gorzyce			
Temat	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych 0010-0003 ul.Truskawkowa i 0010-0004 ul. Świerkowa w Turzy Śląskiej			
Jednostka	CERTIGOS Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej CERTIGOS M. Hawełek, M. Kałuża Sp. J. 44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 8A			
Projektował	mgr inż. Mateusz Kałuża	Nr upr.	SLK/7740/PWBD/17 spec. inż. drogowa	PODPIS:
Sprawdzał	mgr inż. Ewa Tompalska	Nr upr.	287/DOŚ/12 spec. drogowa	PODPIS:
Data Sierpień 2021	PRZEDMIOT RYSUNKU: Profil podłużny- droga wewnętrzna 0010-0003 ul. Truskawkowa		SKALA: 1:100/500	NUMER RYSUNKU: D-1.1

Pk. = 0,00
Rze = 274,63

Pk. = 115,00; Rze = 270,17
PLP = 73,72; KLP = 156,31
R = 2500,00
T = 41,31; B = 0,34

Pk. = 232,21; Rze = 269,50
PLP = 216,55; KLP = 247,83
R = 500,00
T = 15,66; B = 0,25

Pk. = 279,55; Rze = 266,26
PLP = 266,09; KLP = 293,04
R = 300,00
min: Pk=286,57; Rze=266,48
T = 13,50; B = 0,30

Pk. = 306,43; Rze = 266,84
PLP = 294,32; KLP = 318,53
R = 300,00
max: Pk=300,79; Rze=266,65
T = 12,12; B = 0,24

Pk. = 349,99; Rze = 264,26
PLP = 329,48; KLP = 370,53
R = 800,00
T = 20,54; B = 0,26

Pk. = 402,43; Rze = 263,85
PLP = 399,62; KLP = 405,24
R = 300,00
min: Pk=401,97; Rze=263,86
T = 2,01; B = 0,01

(270,17)
(268,50)
(266,26)
(264,26)
(263,85)

Skala pionowa 1:100
Skala pozima 1:500

P.P. = 261,00

P.P. 0+073,72
S.P. 0+115,02
K.P. 0+156,31
P.P. 0+255,55
S.P. 0+291,19
K.P. 0+417,83
P.P. 0+266,69
S.P. 0+279,56
P.P. 0+293,48
S.P. 0+350,01
K.P. 0+370,53
P.P. 0+399,62
S.P. 0+402,43
K.P. 0+405,24

RZĘDNE NIWELETY

ELEMENTY NIWELETY

i=-3,878‰ | R=2500,00 T=41,31 B=0,34 | i=-0,572‰ | R=500,00 T=15,66 B=0,25 | i=-6,844‰ | R=300,00 T=13,50 B=0,30 | i=0,556‰ | R=300,00 T=12,12 B=0,24 | i=-5,923‰ | R=800,00 T=20,54 B=0,26 | i=-0,782‰ | R=300,00 T=2,01 B=0,01 | i=1,491‰

L=73,72 | L=68,24 | L=98,25 | L=72,71 | L=98,96 | L=29,89 | L=7,40

RZĘDNE TERENU

ELEMENTY TRASY

L=92,25 | g(g)=90,29; R=12,00 T=10,26; B=3,80 L=17,00 | L=64,81 | g(g)=3,52; R=160,00 T=4,42; B=0,06 L=8,84 | L=125,12 | g(g)=94,24; R=12,00 T=10,96; B=4,25 L=17,76 | L=64,38 | g(g)=106,98; R=12,00 T=13,09; B=5,98 L=20,16 | L=28,48

ODLEGŁOŚCI

0 | 1 | 2 | 3 | 4