

„Remont drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy - Janikowo”

WYKAZ REMONTOWYCH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH (poza jezdnią główną):

L.P.	Km	Strona	Zakres robót
1	4+000 – 7+378	L/P	Profilowanie skarp i dna rowów z obsianiem trawą wraz ze ścinką poboczy na odcinkach przebiegu jezdni z poboczeniami i rowami.
2	4+295 – 4+410	L	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (opornik)
3	4+324	L/P	Remont nawierzchni dojeżdż na przejściu wraz z obramowaniami
4	4+485	L/P	Remont nawierzchni dojeżdż na przejściu wraz z obramowaniami
5.	4+572 – 4+656	L	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (opornik)
6	4+665	L	Remont nawierzchni bitumicznej zjazdu z wymianą i regulacją obramowań
7	4+676 – 4+687	P	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (opornik)
8	4+680	P	Remont nawierzchni bitumicznej zjazdu z wymianą i regulacją obramowań
9	4+770	P	Remont nawierzchni bitumicznej zjazdu z wymianą i regulacją obramowań oraz remont przepustu pod zjazdem
10	4+871 – 4+922	L	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (opornik)
11	4+943 – 4+987	L	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (opornik)
12	5+043 – 5+082	L	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (opornik)
13	5+100	L	Remont nawierzchni bitumicznej zjazdu z wymianą i regulacją obramowań
14	5+155 – 5+162	P	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (opornik)
15	5+238 – 5+262	P	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (opornik)
16	5+274	P	Remont nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu
17	5+360,50	P	Peron z kostki wraz z obramowaniami i dojeżdżaniami
18	5+291 – 5+415	L	Remont nawierzchni bitumicznej parkingu i zjazdu z wymianą i regulacją obramowań
19	5+421	L	Remont nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu z wymianą i regulacją obramowań
20	5+481	L	Remont nawierzchni bitumicznej zjazdu z wymianą i regulacją obramowań
21	5+482	P	Remont nawierzchni dojeżdża z kostki z wymianą i regulacją obramowań
22	5+493 – 5+499	L	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (opornik)
23	5+519 – 5+561	L	Remont nawierzchni bitumicznej parkingu z wymianą i regulacją obramowań
24	5+520 – 5+548	P	Remont nawierzchni bitumicznej pasa postojowego z wymianą i regulacją obramowań
25	5+611 – 5+618	L	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (opornik)
26	5+620,50	L	Peron z kostki wraz z obramowaniami i dojeżdżaniami
27	5+626 – 5+633	P	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (opornik)
28	5+632 – 5+637	L	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (opornik)
29	5+649 – 5+707	L	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (opornik)
30	5+742	L	Remont nawierzchni bitumicznej zjazdu z wymianą i regulacją obramowań , regulacja wysokościowa zabruku z kostki kamiennej wraz z obramowaniem, remont obramowania i wypełnienia wyspy dzielącej.
31	5+742 – 5+776	P	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (opornik)
32	5+759 – 5+833	L	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (krawężnik)

33	5+836	L	Regulacja wysokościowa zapadniętej nawierzchni z kostki na zjeździe
34	5+952 – 5+975	L/P	Remont nawierzchni zjazdu z kostki i dojść na przejściu dla pieszych wraz z wymianą i regulacją obramowań
35	6+103	P	Remont zjazdu z kostki wraz z wymianą i regulacją obramowań
36	6+214 - 6+228	L/P	Remont nawierzchni zjazdu z kostki , dojść na przejściu dla pieszych i chodnika wraz z wymianą i regulacją obramowań
37	6+361 – 6+379	L	Remont nawierzchni zjazdu z kostki , dojść na przejściu dla pieszych i chodnika wraz z wymianą i regulacją obramowań
38	6+430	L/P	Remont nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu wraz z wymianą i regulacją obramowań
39	6+440 – 7+122	L/P	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni (krawężnik)
40	6+520	L	Remont nawierzchni zjazdu trylinki wraz z wymianą i regulacją obramowań i chodnika z kostki.
41	6+629	L	Remont nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu wraz z wymianą i regulacją obramowań i chodnika z kostki.
42	6+762	L	Remont nawierzchni bitumicznej skrzyżowania z wymianą i regulacją obramowań i chodnika z kostki.
43	6+932	L/P	Remont dojść z kostki z wymianą i regulacją obramowań
44	6+947	L	Remont nawierzchni zjazdu z kostki wraz z wymianą i regulacją obramowań
45	6+961	P	Wymiana i regulacja wysokościowa obramowania jezdni na długości zjazdu (opornik). Wymiana obramowania na łukach i dojść z kostki.
46	6+983	L	Wymiana obramowania jezdni z obrzeża na opornik na zjeździe. Remont nawierzchni z kostki z wymianą i regulacją obramowań
47	7+004	L	Wymiana obramowania jezdni z obrzeża na opornik na zjeździe. Remont nawierzchni z kostki z wymianą i regulacją obramowań
48	7+075	L	Wymiana obramowania jezdni z obrzeża na opornik na zjeździe. Remont nawierzchni z kostki z wymianą i regulacją obramowań

Karczowanie pni z wywozem i utylizacją oraz zasypaniem i zagęszczeniem dołów – szt. 37

Regulacja włączów studni kanalizacyjnych - szt. 9

Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych z wymianą skrzynek - szt. 2

Regulacja wpustów wraz - szt. 17