



1. OTWÓR REWIZYJNY Ø20 DO WPROWADZENIA RURY NADMUCHOWEJ JAKO NAWIERT ISTNIEJĄCEJ PŁYTY KORYTKOWEJ (NIE WYKONYWAĆ OTWOROWANIA JEŚLI JEST MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA OTWORÓW WENTYLACYJNYCH)
2. PO WYKONANIU PIERWSZEGO OTWORU POTWIERDZIĆ UKŁAD SĄSIEDNIEJ ŚCIANKI AZUROWEJ W CELU WERYFIKACJI JEJ ROZSTAWU
3. WYKONAĆ NADMUCH GRANULATEM WEŁNY MINERALNEJ
4. ZAŚLEPIĆ OTWORY ZAŚLEPKAMI SYSTEMOWYMI (KORKAMI Z PVC NA KLEJ MONTAŻOWY JAKO SZALUNEK TRACONY, WYKONANIE STARTERU Z PRĘTA FI 6, ZALANIE MASĄ CEMENTOWĄ SZYBKOSCHNĄCĄ) LUB WYKORZYSTAĆ POZOSTAŁE PO OTWOROWANIU ZAŚLEPKI ŻELBETOWE (W PRZYPADKU OTWOROWANIA POD KĄTEM)
5. WYKONAĆ IZOLACJĘ PAPĄ IZOLACYJNĄ + PAPĄ WIERZCHNIEGO KRYCIA

Uwaga:
W razie stwierdzenia zagruzowania stropodachu, braku możliwości operowania nadmuchem należy wyciąć i zdemontować jeden rząd płyt korytkowych w kalenicy w celu dostania się do strefy wentylowanej.
Po ułożeniu warstwy izolacji należy ponownie zamontować płyty korytkowe z zabetonowaniem ich krawędzi i wykonaniem pokrycia z dwóch warstw papy - izolacyjnej i wierzchniego krycia.

<div><div>BIURO PROJEKTOWE ARTECH</div><div>Biuro Projektowe ARTECH Michał Wojno ul. Moniuszki 19 18-300 Zambrów tel. 692977702, e-mail: artechmwojno@interia.pl NIP: 7231629256, REGON: 200831090 www.artechmwojno.com.pl</div></div>		
TYTUŁ: Termomodernizacja części budynku użyteczności publicznej - Przedszkola Miejskiego Nr1 „Świat Malucha” w Wysokim Mazowieckiem		
MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ WOJNO UPR. PROJEKT. 27/PDOKK/2016		
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ S-1		
DATA: 08.09.2025	SKALA: 1:50	NR. RYS. A-3