

Filtr do tracheostomii

Wymiennik ciepła i wilgoci

"sztuczny nos" - nawilżacz

sterylny

Nr kat AL-080259.V003



Parametry techniczne i cechy użytkowe

Zastosowanie	dla dorosłych i dzieci >15kg oddychających samodzielnie
Objętość oddechowa V_T	50 - 1000 ml
Opór przepływu	0,63cm H ₂ O przy 30l/min 1,8 cm H ₂ O przy 60l/min 3,5 cmH ₂ O przy 90l/min
Masa	8,4 g
Przestrzeń martwa	15 ml
Nawilżanie	po 24 godz. 28,8mg/l H ₂ O przy $V_t=500$ ml
Port do odsysania z zatyczką	umieszczony centralnie
Średnica portu do odsysania	6,1 mm
Powierzchnia wymiennika	> 500 cm ²
Wkład celulozowy	higroskopowy
Złącza	15mmF - do rurki tracheostomijnej stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki tracheostomijnej
Port do drenu tlenowego	5,5 mmM
Nie zawiera lateksu i ftalanów (DEHP i PHT))	
Czas stosowania	do 24 godz.
Opakowanie	pojedyncze folia-papier
Opakowanie zbiorcze	50 szt

Producent:

Meditera®

İbni Melek OSB Mahallesi, TOSBİ Yol 4 Sokak Nr 29

Tire Organize Sanayi Bölgesi 35900 Tire, İzmir, Turcja

www.meditera.com.tr

Importer i dystrybutor w Polsce:

CIRRO
BREATH OF INNOVATION

ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

www.cirro.pl cirro@cirro.pl

tel +48 85 66 45 200