

KARTA KATALOGOWA

Ambu AuraOnce to oryginalna anatomicznie zakrzywiona maska krtaniowa, jednorazowa i odpowiednia do stosowania w rutynowych oraz awaryjnych procedurach anestezjologicznych, w tym w trudnych sytuacjach związanych z udrażnianiem dróg oddechowych. Dostępna jest w 8 rozmiarach, co pozwala na dopasowanie do szerokiej gamy pacjentów. Dzięki unikalnemu kształtowi, który jest uformowany wraz z rurką jako jeden element, jej prawidłowe wprowadzenie jest szybkie i łatwe.

AuraOnce zapewnia skuteczne uszczelnienie nad głosnią przy niskim ciśnieniu w mankiecie, minimalizując ryzyko urazu tkanek miękkich związanego z naciskiem. Ponadto, cienki i miękki materiał mankietu umożliwia dopasowanie do anatomii pacjenta.

Ambu® AuraOnce



KLUCZOWE WŁAŚCIWOŚCI

Oryginalna, anatomicznie zakrzywiona maska krtaniowa (kąt wygięcia około 70°)

Wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania maski

Mankiet i rurka oddechowa uformowane jako jedna całość

Miękki mankiet zapewnia dobre uszczelnienie przy małym nacisku na błonę śluzową

Specjalna faktura powierzchni ułatwia zakładanie

Balonik kontrolny wskazuje rozmiar maski i zapewnia dotykową informację o stopniu wypełnienia

Dogodne znaczniki głębokości do monitorowania prawidłowego położenia w drogach oddechowych









Kodowane kolorem opakowanie z zamieszczoną instrukcją użycia

Bezpieczna w warunkach rezonansu magnetycznego (MR safe)

Nie zawiera lateksu i ftalanów (w tym DEHP)

Ambu

SPECYFIKACJA

	Pediatriczne				Dla dorosłych			
Rozmiar maski	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Kolorowe oznaczenie rozmiaru								
Waga pacjenta	2 – 5 kg	5 – 10 kg	10 – 20 kg	20 – 30 kg	30 – 50 kg	50 – 70 kg	70 – 100 kg	> 100 kg
Maksymalna objętość mankietu	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Maksymalne ciśnienie w mankiecie	60 cmH ₂ O							
Maksymalny rozmiar narzędzia*	4.5 mm	5.0 mm	6.5 mm	8.2 mm	8.5 mm	9.5 mm	11.0 mm	11.0 mm
Temperatura przechowywania	10 °C (50 °F) do 25 °C (77 °F)							
Złącze	15 mm męskie (ISO 5356-1)							
Kompatybilność złącza zaworu do napełniania mankietu	Złącze Luer kompatybilne ze sprzętem zgodnym z normami ISO 594-1 oraz ISO 80369-7							
Przybliżona waga maski	10 g	14 g	20 g	28 g	32 g	44 g	63 g	77 g
Wewnętrzna objętość drogi wentylacji	5.1 ± 0.6 ml	7.5 ± 0.7 ml	10.9 ± 0.6 ml	13.8 ± 0.4 ml	13.6 ± 0.4 ml	19.4 ± 0.6 ml	27.3 ± 0.5 ml	33.1 ± 0.5 ml
Spadek ciśnienia określony zgodnie z załącznikiem C normy ISO 11712	0.3 cmH ₂ O przy 15 l/min	0.2 cmH ₂ O przy 15 l/min	0.2 cmH ₂ O przy 30 l/min	0.2 cmH ₂ O przy 30 l/min	0.3 cmH ₂ O przy 60 l/min	0.3 cmH ₂ O przy 60 l/min	0.2 cmH ₂ O przy 60 l/min	0.2 cmH ₂ O przy 60 l/min
Min. rozwarście szczęk	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm	21 mm	24 mm	27 mm	29 mm
Nominalna długość wewnętrznej drogi wentylacji	10.5 ± 0.6 cm	12.3 ± 0.7 cm	14.1 ± 0.8 cm	16.2 ± 1.0 cm	16.2 ± 1.0 cm	18.2 ± 1.1 cm	20.4 ± 1.2 cm	21.8 ± 1.3 cm

* Maksymalny rozmiar narzędzia jest wskazówką do wyboru odpowiedniej średnicy przyrządu, który może zostać wprowadzony przez rurkę AuraOnce.

MATERIAŁY

Element	Brak ftalanów	Materiał
Rurka oddechowa	Tak	PCV
Złącze	Tak	PCTG
Balonik kontrolny	Tak	PCV
Dren balonika	Tak	PCV
Zawór zaworu	Tak	PP, PC, guma silikonowa

Ambu AuraOnce nie zawiera naturalnego lateksu

Opakowanie	Ilość	Materiał
Torebka	1	Tyvek®/Tereftalan polietylenu (PET)/ Polietylen (PE)
Pudełko	10	Tektura

DANE DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Nr katalogowy	Rozmiar	Rodzaj
321 100 000	1	Maska krtaniowa jednorazowego użytku
321 150 000	1½	Maska krtaniowa jednorazowego użytku
321 200 000	2	Maska krtaniowa jednorazowego użytku
321 250 000	2½	Maska krtaniowa jednorazowego użytku
321 300 000	3	Maska krtaniowa jednorazowego użytku
321 400 000	4	Maska krtaniowa jednorazowego użytku
321 500 000	5	Maska krtaniowa jednorazowego użytku
321 600 000	6	Maska krtaniowa jednorazowego użytku



Rodzina masek AuraOnce /8 rozmiarów: od 1 do 6



Mankiet AuraOnce ze wzmocnionym koniuszkiem

Ambu

 Ambu A/S

Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Dania
T +45 72 25 20 00
www.ambu.com

CE 2797

 **CIRRO**
BREATH OF INNOVATION

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce
ul. Elewatorska 58
15-620 Białystok
tel.: 85 6645200
fax.: 85 6645266
www.cirro.pl