

## DRENY Z TROKAREM Z PCW

### otwarte i zamknięte



- › dreny miękkie, odporne na załamanie, gładkie, wykonane z termoplastycznego PCW bez DEHP, z metalowym trokarem
- › oznaczenia rozmiaru na trokarze i drenie, niebieska linia widoczna w promieniach RTG
- › płaski uchwyt z oznaczeniem rozmiaru ułatwiający wprowadzenie i manipulowanie drenem
- › zakończone miękką niebieską końcówką
- › dostępne w dwóch wersjach trokara: ostry (trójkąt) i tępy
- › gładko wykończone otwory zmniejszają traumatyczność wprowadzenia drenu
- › trzy otwory boczne w drenach z trokarem tępym, dwa boczne i jeden końcowy w drenach z trokarem ostrym
- › znaczniki głębokości co 2 cm
- › integralna końcówka dostosowana do łącznika schodkowego
- › opakowanie zawiera osłonę na ostrą końcówkę trokara
- › sterylne, podwójnie opakowane

trokar tępy	rozmiar / długość	trokar ostry	rozmiar / długość
21108	8 Ch / 22 cm	-	-
21110	10 Ch / 22 cm	-	-
21112	12 Ch / 25 cm	-	-
21116	16 Ch / 25 cm	11216	16 Ch / 27 cm
21118	18 Ch / 25 cm	-	-
21120	20 Ch / 40 cm	11220	20 Ch / 42 cm
21124	24 Ch / 40 cm	11224	24 Ch / 42 cm
21128	28 Ch / 40 cm	11228	28 Ch / 42 cm
21132	32 Ch / 40 cm	11232	32 Ch / 42 cm

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

# AKME

02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71  
 akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl