



UWAGI:

- Pokrycie gontem bitumicznym;
- Rozwiązania kalenicy, krawędzi i okapu wg systemu producenta pokrycia;
- Wszystkie elementy obróbki dachu (blachy, taśmy itp.) w kolorze pokrycia;
- Rynny dachowe Ø 125 mm (spadek 0,5%);
- Rury spustowe Ø 90 mm;
- Rynny i rury spustowe pcv mocowane wg systemu producenta rynnowania;
- Rynny mocować hakami co max. 80 cm
- Rury spustowe mocować do słupów obejmami co max. 120 cm
- Powierzchnia dachu tężni solankowej ~92,00 m²

OBIEKT: BUDOWA CENTRUM TURYSTYCZNEGO				
W WESOŁÓWCE				
ADRES OBIEKTU: Wesołówka, gm. Stanin, nr ewid. dz. 60/2 i 60/12 obręb geodezyjny: Wesołówka 0025				
TYTUŁ:			SKALA:	NUMER:
RZUT DACHU TĘŻNI SOLANKOWEJ			1:50	A8
PROJEKTANT	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Aneta Mazur	architektura	283/LBOKK/2021	2025-03	
SPRAWDZAJĄCY				
Magdalena Rafalska	architektura	2/02/OL	2025-03	