

HOMSA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ul. Dekerta 44, 30-703 Kraków
tel . 12 346-49-11 e-mail: biuro@luxum www.luxum.pl

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI UMYWALEK I BLATÓW Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO (POLIMEROBETONU)

Wypożyczenie zostało przygotowane tak, aby służyło długi czas, zachowując doskonale walory użytkowe i estetyczne. Warunkiem zachowania wyposażenia w dobrym stanie jest stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji. Wbrew obiegowej opinii wyroby z betonu architektonicznego nie są samoczyszczące i w 100% odporne na zarysowania, bowiem takich materiałów do produkcji wyposażenia zwłaszcza sanitarnego nie ma. Stosowanie się do zaleceń instrukcji pozwoli cieszyć się pięknym wyposażeniem z zachowaniem pełni uprawnień wynikających z gwarancji.

1. Wyposażenie może nie być odporne na niektóre drażniące i żrące chemikalia. Należy unikać kontaktu z rozpuszczalnikami, farbami do włosów, lakierami, środkami do udrażniania rur, atramentem, tuszami, tłuszczami, ługami, kwasami, substancjami drażniącymi i żrącymi, ostrymi przedmiotami, ogniem i wysoką temperaturą wody powyżej 40°C oraz żrącymi i drażniącymi środkami chemii gospodarczej.
2. Wyposażenie czyścić powszechnie dostępnymi ekologicznymi mydłami niebarwionymi, bez zawartości materiałów ściernych. Po czyszczeniu spłukać wodą i delikatnie wytrzeć.
3. Zabrania się czyszczenia wyposażenia mleczkami, proszkami, ostrymi ścierkami, szczotkami, gąbkami, czyścikami oraz płynami do typowego wyposażenia sanitarnego.
4. Wyroby należy czyścić przy użyciu miękkich ściereczek z micro fibry wykonując ruchy okrężne. Nie dopuszczać do zaschnięcia brudu, kurzu, pozostałości substancji chemicznych i kosmetyków na powierzchni umywalki.
5. Wodę z osadami z mydła należy usuwać, nie dopuszczając do ich trwałego zaschnięcia na powierzchni wyrobu.
6. Umywalki i blaty z powłoką z betonu architektonicznego mogą mieć zmienny wygląd powierzchni przez cały okres eksploatacyjny, jest to cecha charakterystyczna dla tego typu wyrobów.
7. Jeżeli nie ma pewności co do agresywności środków chemicznych stosowanych do czyszczenia i konserwacji umywalek, należy zachować ostrożność, wcześniej wykonać próbę czyszczenia w miejscu niewidocznym.
8. Kubki, mydelniczki, garnki, dekoracje itp. wyposażenie łazienkowe, kuchenne czy twarde przedmioty wyposażenia wnętrza, należy podkleić filcem lub podkładkami silikonowymi, albo gumowymi, aby nie rysowały powierzchni umywalki i blatu.
9. Wyroby można przechowywać i eksploatować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
10. Nie dopuszczać do zawilgocenia i zalania podkonstrukcji blatów i umywalek.
11. Wszelkie rewizje powinny być zastąpione w trakcie użytkowania.
12. Jeżeli wyroby są połączone lub zintegrowane z szafką lub wyposażone dodatkowo w szafkę, albo inne urządzenie, to wnętrze powinno pozostawać suche i czyste oraz nie może powodować naprężeń na wyrobie.
13. Na wyrobach nie należy siadać, kłaść przedmiotów mogących uszkodzić powierzchnię, ostrych, twardych lub gorących lub mogących ze względu na swój ciężar doprowadzać do naprężeń materiału.
14. Uszkodzone umywalki lub blaty należy wyłączyć z eksploatacji i wezwać serwis producenta.
15. Na bieżąco (nie rzadziej niż co 6 miesięcy, a w budynkach użyteczności publicznej i biurach co 2 miesiące, stosować impregnację powierzchni kolorującym woskiem do impregnacji betonu. Zachęcamy do stosowania wosków do betonu dostępnych w ofercie Luxum. W razie chęci zabezpieczenia powierzchni w sposób trwały należy wykonać impregnację uszczelniaczem REBATex AC-M. Uszczelniacz może zmienić wygląd powierzchni wyrobów. Należy wykonać próbę.
16. Powstałe plamy i odbarwienia można usunąć punktowo acetonem, a następnie w to miejsce nanieść wosk kolorujący.
17. W razie wątpliwości zawsze należy zasięgnąć porady producenta.