

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Ustawa z dnia 20.06.1997r – Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2022. 988.1002 t. j.,
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r – O drogach publicznych, Dz. U. 2021. 1376,1595, z 2022 r poz. 32, 655 t. j. ,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 09. 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, Dz. U. 2017. poz.. 784,
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz. U. 2019 poz. 2310 z dn. 26 .11.2019r. z późniejszymi zmianami.
- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania

2. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej relacji Zychorzyn - Janki w gminie Rusinów.

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Odcinek drogi gminnej objętej opracowaniem jest obecnie drogą gruntową, nie występuje na niej oznakowanie pionowe i poziome.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU.

Relacja drogi gminnej rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3313W, odcinek objęty opracowaniem zaczyna się w w km 0+000 na skrzyżowaniu z istniejącą nawierzchnią asfaltową. Droga będzie mieć szerokość jezdni 3,5 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75. Droga gminna po wybudowaniu będzie drogą jednojezdniową, jednopasową o nawierzchni bitumicznej klasy D.

5. PLANOWANA ORGANIZACJA RUCHU.

Zaprojektowano oznakowanie skrzyżowania znakami ostrzegawczymi A-5 „skrzyżowanie dróg” na każdym wlocie. Na końcu drogi gminnej nr 330703W należy ustawić zestaw znaków A-30 „inne niebezpieczeństwo” z tabliczką T-0 „Koniec drogi utwardzonej”.

Znaki zostały przedstawione na rys. (nr 2-5).

Znaki projektowane pionowe:

1. A - 5 szt. 3, 2. A - 30 szt. 1, 3. T-0 szt. 1

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZNAKÓW.

Symbole i rozmiary znaków oraz liternictwo winny być zgodne z instrukcją o znakach drogowych.

Znaki wykorzystywane do oznakowania powinny być foliowane folią odblaskową typ I a znak A-7 folią typ II. Znaki powinny posiadać ważny certyfikat uprawniający do oznaczania

wyrobów znakiem bezpieczeństwa B (Dz. U. Nr 55 z dnia 28.06.1993 r). Folia powinna posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania , wydane przez IBDM.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Oznakowanie pionowe należy umieszczać zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania **do 29.12.2024 roku**

Sporządził:

mgr inż. Szymon Materek