Legenda
Linie rozgraniczające teren inwestycji
Linie rozgraniczające dla wydzielonego pasa drogi publicznych
krawędź jezdni
krawężnik betonowy
krawężnik betonowy wtopiony 15x30cm wystający 10cm
obrzeże betonowe wtopione 8x30cm
obrzeże betonowe wystające 8x30cm
barierki ochronne
barierki drogowe (SMO)
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
nawierzchnia pasów dzielących
nawierzchnia pasów awaryjnych
nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej do
nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego
projektowane ogrodzenie
projektowane oświetlenie drogowe fotovoltaiczne
Uwaga!
Przed przystąpieniem robót ziemnych należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne oraz uzgodnić sposób zabezpieczenia w trakcie realizacji robót.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji robót.
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia robót ziemnych do Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Rzeszowa na 7 dni przed rozpoczęciem