		O1	O1A	O2	O2A	O3	O4	O5	O6	O7
Schemat w rzucie										
Schemat w widoku (z zewnątrz)										
Wymiary w świetle otworu w ścianie	So	172	172	172	172	85	173	348	118	85
	Ho	227	227	170	170	170	54	227	115	55
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	157	157	157	157	70	158	333	103	70
	H	212	212	155	155	155	39	212	10O	40
Piętro -1		0	0	8	0	1	1	0	0	4
Piętro 0		10	4	14	8	0	0	4	4	0
Ogółem		10	4	22	8	1	1	4	4	4
Uwagi		OKNO PCV DWUDZIELNE STAŁO-UCHYLNE GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+-10%) TRZYSZYBOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw: 0.9 W/M²K LUB NIŻSZY, OKUCIA Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ, KLAMKA DO UCHYLANIA GÓRNEGO OKNA Z DOSTĘPEM Z POZIOMU PODŁOGI, USZCZELKI: EPDM OSZKLENIE: TRZYKOMOROWE, PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT GR. 3CM.	OKNO PCV TRÓJDZIELNE ROZWIERALNO-UCHYLNE GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+-10%) TRZYSZYBOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw: 0.9 W/M²K LUB NIŻSZY, OKUCIA Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ, KLAMKA DO UCHYLANIA GÓRNEGO OKNA Z DOSTĘPEM Z POZIOMU PODŁOG, USZCZELKI: EPDM OSZKLENIE: TRZYKOMOROWE, PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT GR. 3CM.	OKNO PCV DWUDZIELNE ROZWIERALNO-UCHYLNE GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+-10%) TRZYSZYBOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw: 0.9 W/M²K LUB NIŻSZY, OKUCIA Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ, KLAMKA DOLNA DO UCHYLANIA, USZCZELKI: EPDM OSZKLENIE: TRZYKOMOROWE, PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT GR. 3CM.	OKNO PCV STAŁE GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+-10%) TRZYSZYBOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw: 0.9 W/M²K LUB NIŻSZY, USZCZELKI: EPDM OSZKLENIE: TRZYKOMOROWE, PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT GR. 3CM.	OKNO PCV JEDNODZIELNE UCHYLNE GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+-10%) TRZYSZYBOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw: 0.9 W/M²K LUB NIŻSZY, OKUCIA Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ, KLAMKA DOLNA DO UCHYLANIA, USZCZELKI: EPDM OSZKLENIE: TRZYKOMOROWE, PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT GR. 3CM.	OKNO PCV JEDNODZIELNE UCHYLNE GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+-10%) TRZYSZYBOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw: 0.9 W/M²K LUB NIŻSZY, OKUCIA Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ, KLAMKA DOLNA DO UCHYLANIA, USZCZELKI: EPDM OSZKLENIE: TRZYKOMOROWE, PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT GR. 3CM.	OKNO PCV DWUDZIELNE STAŁO-UCHYLNE GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+-10%) TRZYSZYBOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw: 0.9 W/M²K LUB NIŻSZY OKUCIA Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ, KLAMKA DO UCHYLANIA GÓRNEGO OKNA Z DOSTĘPEM Z POZIOMU PODŁOG, USZCZELKI: EPDM OSZKLENIE: TRZYKOMOROWE, PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT GR. 3CM.	OKNO PCV ROZWIERALNO - UCHYLNE GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+-10%) tRZYSZYBOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw: 0.9 W/M²K LUB NIŻSZY, OKUCIA Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ, KLAMKA DOLNA DO UCHYLANIA, USZCZELKI: EPDM OSZKLENIE: TRZYKOMOROWE, PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT GR. 3CM.	OKNO PCV JEDNODZIELNE UCHYLNE GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (+-10%) TRZYSZYBOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uw: 0.9 W/M²K LUB NIŻSZY, OKUCIA Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ, KLAMKA DOLNA DO UCHYLANIA, USZCZELKI: EPDM OSZKLENIE: TRZYKOMOROWE, PARAPET ZEWNĘTRZNY: BLACHA OCYNKOWANA PARAPET WEWNĘTRZNY: KONGLOMERAT GR. 3CM.

		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Schemat w rzucie								
Schemat w widoku (z zewnątrz)								
Wymiary w świetle otworu w ścianie	So	151	151	105	181	150	150	190
	Ho	270	259	240	223	223	223	67
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	136	136	100	166	135	135	180
	H	255	244	225	208	208	208	57
Piętro 0		1	1	0	0	1	1	3
Piętro 1		0	0	1	1	0	0	0
Piętro 2		0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		1	1	1	1	1	1	3
Uwagi		DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE ZNAWIETLEM OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ IZOLACJĄ TERMICZNĄ, WYPEŁNIENIE PANELEM NIEPRZEZIERNYM, KLAMKA METALOWA, KOLOR DO USZGODNIENIA Z INWESTOREM. ZAMEK Z WKŁADEM PATENT. WSPÓŁCZYNNIK U_{dw} = 1.3 W/m²K DODATKOWO: 3 ZAWIASY ORAZ SAMOZAMYKACZ, KOLOR: BIAŁY	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE ZNAWIETLEM OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ IZOLACJĄ TERMICZNĄ, WYPEŁNIENIE PANELEM NIEPRZEZIERNYM, KLAMKA METALOWA, KOLOR DO USZGODNIENIA Z INWESTOREM. ZAMEK Z WKŁADEM PATENT. WSPÓŁCZYNNIK U_{dw} = 1.3 W/m²K DODATKOWO: 3 ZAWIASY ORAZ SAMOZAMYKACZ, KOLOR: BIAŁY	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE ZNAWIETLEM OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ IZOLACJĄ TERMICZNĄ, WYPEŁNIENIE PANELEM NIEPRZEZIERNYM, KLAMKA METALOWA, KOLOR DO USZGODNIENIA Z INWESTOREM. ZAMEK Z WKŁADEM PATENT. WSPÓŁCZYNNIK U_{dw} = 1.3 W/m²K DODATKOWO: 3 ZAWIASY ORAZ SAMOZAMYKACZ, KOLOR: BIAŁY	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE ZNAWIETLEM OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ IZOLACJĄ TERMICZNĄ, WYPEŁNIENIE PANELEM NIEPRZEZIERNYM, KLAMKA METALOWA, KOLOR DO USZGODNIENIA Z INWESTOREM. ZAMEK Z WKŁADEM PATENT. WSPÓŁCZYNNIK U_{dw} = 1.3 W/m²K DODATKOWO: 3 ZAWIASY ORAZ SAMOZAMYKACZ, KOLOR: BIAŁY	DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE, PEŁNE, DWUSKRZYDŁOWE, KLAMKA METALOWA, KOLOR DO USZGODNIENIA Z INWESTOREM ZAMEK Z WKŁADEM PATENT. WSPÓŁCZYNNIK U_{dw} = 1.3 W/m²K DODATKOWO: 3 ZAWIASY ORAZ SAMOZAMYKACZ, KOLOR: BIAŁY. DRZWI PODLEGAJĄCE DO SYSTEMU SSP W KLASIE EI60	DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE, PEŁNE, DWUSKRZYDŁOWE, KLAMKA METALOWA, KOLOR DO USZGODNIENIA Z INWESTOREM ZAMEK Z WKŁADEM PATENT. WSPÓŁCZYNNIK U_{dw} = 1.3 W/m²K DODATKOWO: 3 ZAWIASY ORAZ SAMOZAMYKACZ, KOLOR: BIAŁY. DRZWI PODLEGAJĄCE DO SYSTEMU SSP W KLASIE EI60	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, PEŁNE, DWUSKRZYDŁOWE, OTWIERANE DO ŚRODKA SŁUŻĄCE JAKO DRZWI DO ZSYPU DO MAGAZYNU ZIEMNIAKÓW WSPÓŁCZYNNIK U_{dw} = 1.3W/m²K KOLOR: BIAŁY

UWAGA:
Przed zamówieniem stolarki wymiary należy zweryfikować w naturze
Stolarkę mocować w licu ściany

Dąbrówka 13 A,
42-110 Popów
NIP 574-167-89-56
IDS 240318331

TEMAT ZADANIA	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kuchni szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im .K.S. Wyszyńskiego w Łomży		
OBIEKT ADRES	BUDYNEK KUCHNI SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY ul. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża		
TEMAT RYS.	WYKAZ STOLARKI		
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT	mgr inż arch. Beata Struzik nr upr. 107/98	DATA	15.03.2024
		SKALA	BS
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY	mgr inż arch. Robert Kucharski nr upr. 4/02/SLOKK	NR RYS.	21