


WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I  
DRZWIOWEJ I ZSYPÓW W BUDYNKU  
KUCHNI I PAWILONIE H

załącznik nr.1


ŁOMŻA luty 2026

nr.1.-SZT-10




OKNO PCV  
UCHYLNIE NAŚWIEITŁE OTWIERANE Z POZIOMU  
PODŁOGI ( SAMOZAMYKACZ )  
TRZYSZYBOWE - SZYBA BEZPIECZENA  
LAMINOWANA P2 OD SRODKA  
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA  
CALEGO OKNA Uw: max0.90 W/M²K LUB  
NIZSZY WSPÓŁCZYNNIK g=0,5  
UCHYLNIE NAŚWIEITŁE OTWIERANE Z POZIOMU  
PODŁOGI ( SAMOZAMYKACZ )  
KOLOR:BIAŁY  
ROLETA ZEWNĘTRZNA , MOSKITIERY NA CZĘŚCI  
UCHYLNIEJ OKNA ,KOLOR:BIAŁY

nr.2-SZT 4




OKNO PCV  
UCHYLNIE NAŚWIEITŁE OTWIERANE Z POZIOMU  
PODŁOGI ( SAMOZAMYKACZ )  
TRZYSZYBOWE - SZYBA BEZPIECZENA  
LAMINOWANA P2 OD SRODKA ,OKUCIA:Z  
BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA Uw:  
max0.90 W/M²K LUB NIZSZY WSPÓŁCZYNNIK  
g=0,5 ,OKNA ZABEZPIECZONE PRZED  
MOŻLIWOŚCIĄ OTWORZENIA PRZEZ OSOBY  
POSTRONNE KLAMKI Z KLUCZYKIEM ( 3KPL) NA  
JEDNĄ KLAMKĘ  
UCHYLNIE NAŚWIEITŁE OTWIERANE Z POZIOMU  
PODŁOGI ( SAMOZAMYKACZ )  
ROLETA ZEWNĘTRZNA , MOSKITIERY NA CZĘŚCI  
UCHYLNIEJ I UCHYLNOROZWIERNIEJ OKNA  
 ,KOLOR:BIAŁY

nr.3-SZT 22



OKNO PCV  
TRZYSZYBOWE - SZYBA BEZPIECZENA  
LAMINOWANA P2 OD SRODKA ,OKUCIA:Z  
BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA Uw:  
max0.90 W/M²K LUB NIZSZY WSPÓŁCZYNNIK  
g=0,5 ,OKNA ZABEZPIECZONE PRZED  
MOŻLIWOŚCIĄ OTWORZENIA PRZEZ OSOBY  
POSTRONNE KLAMKI Z KLUCZYKIEM ( 3KPL) NA  
JEDNĄ KLAMKĘ  
ROLETA ZEWNĘTRZNA , MOSKITIERY NA CZĘŚCI  
UCHYLNOROZWIERNIEJ OKNA ,KOLOR:BIAŁY  
PARAPET WEWNĘTRZNY SZT14 .:  
KONGLOMERAT KAMIENNY GR. 3CM  
SZEROKOŚCI MAX 25 CM

nr4-SZT 8




OKNO PCV  
TRZYSZYBOWE - SZYBA BEZPIECZENA  
LAMINOWANA P2 OD SRODKA ,  
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA  
CALEGO OKNA Uw: max0.90 W/M²K LUB  
NIZSZY WSPÓŁCZYNNIK g=0,5 ,  
KOLOR:BIAŁY

nr5-SZT 1




OKNO PCV  
UCHYLNIE TRZYSZYBOWE - SZYBA BEZPIECZENA  
LAMINOWANA P2 OD SRODKA ,OKUCIA:Z  
BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA Uw:  
max0.90 W/M²K LUB NIZSZY WSPÓŁCZYNNIK  
g=0,5 ,OKNA ZABEZPIECZONE PRZED  
MOŻLIWOŚCIĄ OTWORZENIA PRZEZ OSOBY  
POSTRONNE KLAMKI Z KLUCZYKIEM ( 3KPL) NA  
JEDNĄ KLAMKĘ  
KOLOR:BIAŁY

nr 14-SZT 2




OKNO PCV  
UCHYLNIE TRZYSZYBOWE - SZYBA BEZPIECZENA  
LAMINOWANA P2 OD SRODKA ,OKUCIA:Z  
BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA Uw:  
max0.90 W/M²K LUB NIZSZY WSPÓŁCZYNNIK  
g=0,5 ,OKNA ZABEZPIECZONE PRZED  
MOŻLIWOŚCIĄ OTWORZENIA PRZEZ OSOBY  
POSTRONNE KLAMKI Z KLUCZYKIEM ( 3KPL) NA  
JEDNĄ KLAMKĘ  
KOLOR:BIAŁY

nr6-SZT 2




OKNO PCV  
UCHYLNIE TRZYSZYBOWE - SZYBA BEZPIECZENA  
LAMINOWANA P2 ,OKUCIA:Z BLOKADĄ  
ANTYWŁAMANIOWĄ WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA Uw:  
max0.90 W/M²K LUB NIZSZY WSPÓŁCZYNNIK  
g=0,5 ,OKNA ZABEZPIECZONE PRZED  
MOŻLIWOŚCIĄ OTWORZENIA PRZEZ OSOBY  
POSTRONNE KLAMKI Z KLUCZYKIEM ( 3KPL) NA  
JEDNĄ KLAMKĘ  
KOLOR:BIAŁY

nr7-SZT 4




OKNO PCV  
UCHYLNIE NAŚWIEITŁE OTWIERANE Z POZIOMU  
PODŁOGI ( SAMOZAMYKACZ )  
TRZYSZYBOWE - SZYBA BEZPIECZENA  
LAMINOWANA P2 OD SRODKA ,OKUCIA:Z  
BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA Uw:  
max0.90 W/M²K LUB NIZSZY WSPÓŁCZYNNIK  
g=0,5  
ROLETA ZEWNĘTRZNA , MOSKITIERY NA CZĘŚCI  
UCHYLNIEJ OKNA ,KOLOR:BIAŁY  
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE  
WIĘKSZEJ LICZBY ROLET MAX 2 NA JEDNO  
OKNO ROLET ZEWNĘTRZNYCH

nr8-SZT 4




OKNO PCV  
TRZYSZYBOWE - SZYBA BEZPIECZENA  
LAMINOWANA P2 OD SRODKA ,OKUCIA:Z  
BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA Uw:  
max0.90 W/M²K LUB NIZSZY WSPÓŁCZYNNIK  
g=0,5 ,OKNA ZABEZPIECZONE PRZED  
MOŻLIWOŚCIĄ OTWORZENIA PRZEZ OSOBY  
POSTRONNE KLAMKI Z KLUCZYKIEM ( 3KPL) NA  
JEDNĄ KLAMKĘ  
ROLETA ZEWNĘTRZNA  
KOLOR:BIAŁY

nr9-SZT 4




OKNO PCV  
TRZYSZYBOWE - SZYBA BEZPIECZENA  
LAMINOWANA P2 OD SRODKA ,OKUCIA:Z  
BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ WSPÓŁCZYNNIK  
PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA Uw:  
max0.90 W/M²K LUB NIZSZY WSPÓŁCZYNNIK  
g=0,5 ,OKNA ZABEZPIECZONE PRZED  
MOŻLIWOŚCIĄ OTWORZENIA PRZEZ OSOBY  
POSTRONNE KLAMKI Z KLUCZYKIEM ( 3KPL) NA  
JEDNĄ KLAMKĘ  
KOLOR:BIAŁY

nrd 15- 1SZT



DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE  
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ  
IZOLACJĄ TERMICZNĄ  
PANEL NIEPRZEZIERNY NAŚWIEITŁE SZYBA  
PRZEZIERNĄ P2  
POCHWYT , KOLOR BIAŁY OD SRODKA  
ANTYPANIĆ  
2 ZAMKI Z WKŁADEM PATENT.  
WSPÓŁCZYNNIK U<sub>max</sub>= 1.3W/m²K DODATKOWO:  
3 ZAWIASY ORAZ SAMOZAMYKACZ


nrd10-1szt.



DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE  
DWUSKRZYDŁOWE  
SZEROKOŚĆ WIĘKSZEGO SKRZYDŁA 110 CM  
PRZEJŚCIE MIN 140 CM ( 110+30)

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ  
IZOLACJĄ TERMICZNĄ  
PANEL NIEPRZEZIERNY NAŚWIEITŁE SZYBA  
PRZEZIERNĄ P2  
POCHWYT , KOLOR BIAŁY OD SRODKA  
ANTYPANIĆ  
2 ZAMKI Z WKŁADEM PATENT.  
WSPÓŁCZYNNIK U<sub>max</sub>= 1.3W/m²K DODATKOWO:  
4 ZAWIASY NA KAŻDYM ZE SKRZYDEŁ ORAZ  
SAMOZAMYKACZE Z BLOKADĄ OTWARCIA NA  
KAŻDYM SKRZYDLE


nrd11-1szt.



DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE  
DWUSKRZYDŁOWE  
SZEROKOŚĆ WIĘKSZEGO SKRZYDŁA 110 CM  
PRZEJŚCIE MIN 140 CM ( 110+30)

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ  
IZOLACJĄ TERMICZNĄ  
PANEL NIEPRZEZIERNY NAŚWIEITŁE SZYBA  
PRZEZIERNĄ P2  
POCHWYT , KOLOR BIAŁY OD SRODKA  
ANTYPANIĆ  
2 ZAMKI Z WKŁADEM PATENT.  
WSPÓŁCZYNNIK U<sub>max</sub>= 1.3W/m²K DODATKOWO:  
4 ZAWIASY NA KAŻDYM ZE SKRZYDEŁ ORAZ  
SAMOZAMYKACZE Z BLOKADĄ OTWARCIA NA  
KAŻDYM SKRZYDLE


nrd12-1szt



DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE  
DWUSKRZYDŁOWE  
SZEROKOŚĆ WIĘKSZEGO SKRZYDŁA 110 CM  
PRZEJŚCIE MIN 140 CM ( 110+30)


OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ  
IZOLACJĄ TERMICZNĄ  
PANEL NIEPRZEZIERNY POCHWYT , KOLOR  
BIAŁY OD SRODKA ANTYPANIĆ  
2 ZAMKI Z WKŁADEM PATENT.  
WSPÓŁCZYNNIK U<sub>max</sub>= 1.3W/m²K DODATKOWO:  
4 ZAWIASY NA KAŻDYM ZE SKRZYDEŁ ORAZ  
SAMOZAMYKACZE Z BLOKADĄ OTWARCIA NA  
KAŻDYM SKRZYDLE

nrd13-1szt



DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE  
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN 90 CM  
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ  
IZOLACJĄ TERMICZNĄ  
PANEL NIEPRZEZIERNY NAŚWIEITŁE SZYBA  
PRZEZIERNĄ P2  
POCHWYT , KOLOR BIAŁY OD SRODKA  
ANTYPANIĆ  
2 ZAMKI Z WKŁADEM PATENT.  
WSPÓŁCZYNNIK U<sub>max</sub>= 1.3W/m²K DODATKOWO:  
4 ZAWIASY ORAZ SAMOZAMYKACZE Z  
BLOKADĄ OTWARCIA NA KAŻDYM SKRZYDLE

z1-3SZT



ZSYP JAKO DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE  
DWUSKRZYDŁOWE  
BEZ SŁUPKA WEWNĘTRZNEGO  
OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z KOMOROWĄ  
IZOLACJĄ TERMICZNĄ  
PANEL NIEPRZEZIERNY POCHWYT , KOLOR  
BIAŁY 2 ZAMKI Z WKŁADEM PATENT.  
WSPÓŁCZYNNIK U<sub>max</sub>= 1.3W/m²K

Uwaga:

Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary otworów sprawdzić na budowie, należy też powtórnie przeliczyć ilość zamawianych sztuk stolarki  
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej i zsypów wykonano w świetle otworów w murze. Stolarka okienna i drzwiowa powinna posiadać odpowiedni współczynnik przenikania  
ciepła zapewniający energooszczędność budynku.