

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV

| OZNACZENIE  |             | O1   | O2   | O2 EI 60 | O3 - Oddymiające  | O4   | Rolty pożarowe EI 30  |
|---|-------------|--|------|----------|---|--|---|
| SCHEMAT<br>(Widok od wewnątrz)                        |             |  |      |          |   |  |   |
| Wymiar w świetle ościeży<br>(Wymiar w świetle otworu) | So(mm)      | 2050   | 900  | 900      | 2050  | 1100   | 2050  |
|   | Ho(mm)      | 1500   | 1500 | 1500     | 900   | 900  | 1500  |
| Wymiar zewnętrzny<br>elementu                         | Sz(mm)      | 2015   | 865  | 865      | 2015  | 1065   | -   |
|   | Hs(mm)      | 1435   | 1435 | 1435     | 835   | 835  | -   |
| Ilość (szt)   | Parter      | 1  | -    | 1        | -   | -  | 2   |
|   | I Piętro    | 11   | 3    | -        | 1   | -  | -   |
|   | Strych      | -  | -    | -        | -   | 8  | -   |
|   | RAZEM (szt) | 12   | 3    | 1        | 1   | 8  | 2   |
| OPIS  |             | Okno uchylno-rozwieralne. Okna PCV o współczynniku przenikania ciepła „Uw” mniejszym lub równym 0,9 W/(m2 * K). Profile w kolorze brązowym. Każde okno wyposażone w nawiewnik higrosterowalny. o minimalnym przepływie 7 m3/h. |      |          | Okno oddymiające, otwierające się na zewnątrz na 90°. Okno PCV o współczynniku przenikania ciepła „Uw” mniejszym lub równym 0,9 W/(m2 * K). Profile w kolorze brązowym. | Okno uchylno-rozwieralne. Okna PCV o współczynniku przenikania ciepła „Uw” mniejszym lub równym 0,9 W/(m2 * K). Profile w kolorze brązowym. Każde okno wyposażone w nawiewnik higrosterowalny. o minimalnym przepływie 7 m3/h. | Rolety pożarowe Ei 30, montowane na oknach w jadalni. Kolor brązowy |

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

| OZNACZENIE  |        | DzAI 1  | Dw 1   | Dw 2 EIS 30   | Dw 3   | Dw 4   | Dw 5   | DwAI 6 EIS 30  |
|---|--------|---|--|---|--|--|--|--|
| SCHEMAT   |        |   |  |   |  |  |  |  |
| Wymiar w świetle ościeży<br>(Wymiar w świetle otworu) | So(mm) | 1500  | 980  | 980   | 880  | 1080   | 980  | 1050   |
|   | Ho(mm) | 2060  | 2060   | 2060  | 2060   | 2060   | 2060   | 2060   |
| Wymiar w świetle ościeżnicy<br>(Miara przejścia)      | S(mm)  | 900+300   | 900  | 900   | 800  | 1000   | 900  | 900  |
|   | H(mm)  | 2000  | 2000   | 2000  | 2000   | 2000   | 2000   | 2000   |
| Ilość (szt)   | Parter | 1L  | 1P   | 1L  | -  | -  | -  | 1L   |
|   | Piętro | -   | -  | 1L  | -  | 1L   | 5L   | 1L   |
| RAZEM (szt)   |        | 1L  | 1P   | 2L  | -  | 1L   | 5L   | 2L   |
| OPIS  |        | Drzwi zewnętrzne aluminiowe, przeszklane, w profile w kolorze brązowym. Drzwi wyposażone w samozamykacz. Współczynnik przenikania ciepła „Uw” mniejszym lub równym 1,3 W/(m2 * K) | Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe, konstrukcja ramowa, pełne, w kolorze brązowym - drewnopodobnym , ościeżnice obejmujące; | Drzwi zewnętrzne - wewnętrzne drewniane, płytowe, konstrukcja ramowa, pełne, w kolorze brązowym - drewnopodobnym , ościeżnice obejmujące; | Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe, konstrukcja ramowa, pełne, w kolorze brązowym - drewnopodobnym , ościeżnice obejmujące; | Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe, konstrukcja ramowa, pełne, w kolorze brązowym - drewnopodobnym , ościeżnice obejmujące; | Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe, konstrukcja ramowa, pełne, w kolorze białym, z podcięciem lub z tulejami wentylacyjnymi, ościeżnice obejmujące. Miara przejścia min. 90 cm; | Drzwi zewnętrzne - wewnętrzne aluminiowe, przeszklane, profile w kolorze brązowym. |
| UWAGA!  |        | Drzwi na klatce schodowej jako napowietrzające - z siłownikiem i specjalnym zamkiem.  |  |   |  |  | Drzwi wyposażone w samozamykacz  | Drzwi w pozycji otwartej - z elektrozamkami  |

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

**BUDYNEK USŁUGOWY - DZIENNY DOM POMOCY W DĘBIAKACH**

TYTUŁ RYSUNKU

**ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ**

|   |   |        |
|---|---|--------|
| PROJEKTANT                              | <b>6/PKOKK/2016</b><br>Up.bud. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń | PODPIS |
| mgr inż.arch.<br><b>Marta Trojnecka</b> |   |        |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| SPRAWDZAJĄCY                                   | <b>RZ/A-04/08</b><br>Up.bud. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń | PODPIS |
| mgr inż. arch.<br><b>Anna Biegańska-Jachym</b> |   |        |

DATA SPORZĄDZENIA RYS.

**CZERWIEC 2025**

|               |               |
|---------------|---------------|
| SKALA RYSUNKU | NUMER RYSUNKU |
| <b>1:50</b>   | <b>AT.01</b>  |