
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

Inwestor:

Gmina Tuszów Narodowy
Tuszów Narodowy 225
39-332 Tuszów Narodowy

Rodzaj inwestycji:

Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (kategoria obiektu XVIII) na części dz. nr ewid. 2755/1; jednostka ewid. 181109_ Tuszów Narodowy, obręb _0100 Tuszów Narodowy

Adres inwestycji:

Tuszów Narodowy, działka nr ewid. 2755/1; jednostka ewid. 181109_ Tuszów Narodowy, obręb _0100 Tuszów Narodowy

Projektant sporządzający:

Robert Smaróń
zam. przy ul. Wł. Sikorskiego 3
39-460 Nowa Dęba

Nowa Dęba, marzec 2025 r.

1. Zakres robót budowlanych:

Na planowane roboty budowlane składają się (wyszczególnienie wg kolejności realizacji):

- wykopy pod fundamenty,
- wykonanie fundamentów,
- wykonanie konstrukcji nowo projektowanej wiaty,
- wykonanie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,
- rozbiórka istniejącej wiaty na kontenery duże i budowa jej w nowej lokalizacji,
- poszerzenie otworu drzwiowego w istniejącym budynku socjalno-biurowym, przebudowa schodów zewnętrznych i wymiana zadaszenia nad wejściem głównym,
- wykonanie zagłębionej wagi samochodowej,
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej,
- rozbudowa istniejącego oświetlenia terenu i monitoringu,
- rozbudowa istniejącego ogrodzenia,
- wykonanie utwardzenia z kostki.

2. Obiekty istniejące:

Na terenie inwestycji obecnie znajdują się dwa garaże blaszane. Teren jest ogrodzony i użytkowany. Sąsiednie działki częściowo zabudowane.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występuje.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się następujące zagrożenia dla osób wykonujących roboty budowlane:

- roboty ziemne przy wykonywaniu fundamentów
- prace na wysokości związane z montażem konstrukcji dachowej i kryciem dachu, montażem rynien, obróbek blacharskich,
- roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie elementów zbrojenia,
- roboty betonowe – przeciążenie deskowania,
- roboty instalatorskie – porażenie prądem.

5. Instruktaż pracowników:

Przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy, którzy:

- 1) posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,
- 2) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy i posiadający aktualne szkolenia BHP

Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- przy robotach ziemnych i wykonywaniu fundamentów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych, Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdział 10 – Roboty ziemne i rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie,
- przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach,
- przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarские i izolacyjne

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

- na tablicy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
 - najbliższego punktu lekarskiego,
 - straży pożarnej,
 - posterunku policji.
- na terenie budowy, w pomieszczeniu socjalnym umieścić apteczkę pierwszej pomocy,
- kaski ochronne i sprzęt ochrony indywidualnej umieścić w pomieszczeniu socjalnym,
- ogrodzenie terenu budowy wykonać o wysokości min. 1,50 m,
- zainstalować balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób,
- rozmieścić tablice ostrzegawcze,
- skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu,
- wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi
- na terenie prowadzonych prac za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacji.

Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej (posiadającej uprawnienia).

Należy stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne. Urządzenia powinny być sprawne i mieć aktualne atesty.

Przed dopuszczeniem pracowników do robót przeprowadzić instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

Strefy szczególnego zagrożenia zdrowia nie występują. Teren na którym będą prowadzone prace zagospodarować uwzględniając przepisy zawarte w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 z dostosowaniem do skali inwestycji i sposobu jej realizacji.

Sporządził: