

	Zestawienie Materiałowe		
	Okablowanie Strukturalne		
1.	Szafa serwerowa 42U, 800/800/1980, szer./gt./wys. mm., drzwi przednie i tylne perforowane, RAL 7035, (konstrukcja spawana - nośność 1500 kg)	szt.	1
2.	Szafa 42U, 800/800/1980, szer./gt./wys. mm. drzwi blacha/szko, RAL 7035 (konstrukcja spawana - nośność 600 kg)	szt.	1
3.	Szafa 42U, 600/600/1980, szer./gt./wys. mm. drzwi blacha/szko, RAL 9005 (konstrukcja spawana - nośność 600 kg)	szt.	3
4.	Szafa wisząca dwuczęściowa, 21U, 600/600/997 szer./gt./wys. mm., RAL 7035 (konstrukcja spawana - nośność 50 kg)	szt.	1
5.	Szafa wisząca dwuczęściowa, 15U, 600/500/730 szer./gt./wys. mm., RAL 7035 (konstrukcja spawana - nośność 50 kg)	szt.	1
6.	Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat 1U szary RAL 7035	szt.	4
7.	Kabel zasilający - gniazdo IEC 320 C13 10A, wtyk DIN 49441(unischuko) 16A, 3 x 1,0 mm2 czarny 2m	szt.	4
8.	Komplet śrub montażowych (20 x śruba M6 + podkładka + nakretka koszykowa)	szt.	47
9.	Listwa uziemiająca	szt.	7
10.	Listwa zasilająca 19", 7xDIN 49440(schuko), wtyk DIN 49441(unischuko) 16A/250V, wyłącznik podświetlany czerwony z zaślepką + moduł przeciwprzepięciowy z filtrem, kabel 2.5m	szt.	5
11.	Listwa monitorująca 1U 19" 12xIEC320 C13, wtyk zasilający IEC320 C20 16A/250V (wbudowany), brak kabla zasilającego w komplecie	szt.	1
12.	Czujnik zalania	szt.	1
13.	Czujnik temperatury i wilgotności	szt.	1
14.	Kabel zasilający/adapter - gniazdo DIN49440(Schuko) 10A, wtyk IEC 320 C14 10A, 3 x 1.5mm2 czarny 0,3m	szt.	7
15.	Panel krosowy 19" 1U, modułarny, ekranowany, 24xkeystone, czarny	szt.	61
16.	Moduł RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy	szt.	1298
17.	Poziomy organizator kabli 19" - z plastikowymi uszami o podwyższonej elastyczności RAL 9005 czarny 1U	szt.	71
18.	Przełącznica 19", 1U, wysuwalna, 24xOtwór SCdx/LCqd (na blachowkręty M2.2), czarny	kpl.	10
19.	Płyta do bezśrubowego montażu adapterów, 24xOtwór SCdx/LCqd, czarny	m	10
20.	Adapter FO, OS1/2, SC/APC, duplex, zielony, z uszami	m	124
21.	Pigtail FO Standard, OS2 G.657.A1, SC/APC, 2m, luźna osłona, biały	m	248
22.	Tacka na spawy światłowodowe Classic-2, 155x92x8mm, 2 uchwyty x12 osłonek Ø2.5mm/dł. 45-35mm, biała	szt.	17
23.	Ostonka spawów światłowodowych, termokurczliwa, dł. 45mm, śr. po obkurczeniu 2.4mm (100szt.)	kpl.	3
24.	Dławnica kablowa PG13.5 z nakrętką, poliamid, szary	szt.	18
25.	Zaślepka otworu SCdx płyty czołowej/przełącznicy, czarna (10szt.)	szt.	12
26.	Patchcord FO Standard, OS2 G.657.A1, duplex, SC/APC-SC/APC, 1m	szt.	6
27.	Patchcord FO Standard, OS2 G.657.A1, duplex, SC/APC-SC/APC, 2m	szt.	6
28.	Patchcord FO Standard, OS2 G.657.A1, duplex, SC/APC-LC/UPC, 1m	szt.	12
29.	Patchcord FO Standard, OS2 G.657.A1, duplex, SC/APC-LC/UPC, 2m	szt.	12
30.	Kabel kat.7, S/FTP, 69S, FRNC-C, drut, żółty, B2ca -s1a,d1,a1 (500m)	m	61900
31.	Patchcord RJ45, kat.6A, S/FTP LSHF, wtyk zaciskany, szary, 1m	m	649
32.	Patchcord RJ45, kat.6A, S/FTP LSHF, wtyk zaciskany, szary, 2m	m	649
33.	Patchcord RJ45, kat.6A, S/FTP LSHF, wtyk zaciskany, szary, 3m	szt.	649
34.	Adapter do ramki M45, modułarny, 2xkeystone, 45x45mm, kątowny, biały	szt.	649
35.	Moduł RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzędziowy	szt.	1298
36.	Panel 19"na łączówki LSA	szt.	2
37.	Łączówki LSA	szt.	6
38.	Puszka natynkowa M45, 1-krotna, 81x81x40mm, biały	szt.	0
39.	Puszka natynkowa M45, 2-krotna, 148x81x40mm, biały	szt.	0
40.	Puszka natynkowa M45, 3-krotna, 205x81x40mm, biały	szt.	0
41.	Ramka M45, 1-krotna, otwór 1x(45x45mm), 81x81x9mm, biały	szt.	0
42.	Ramka M45, 2-krotna, otwór 2x(45x45mm), 148x81x9mm, biały	szt.	0
43.	Ramka M45, 3-krotna, otwór 3x(45x45mm), 205x81x9mm, biały	szt.	0
44.	Gniazdo wtyczkowe M45, typ E, 1x(2P+T), 1x(45x45mm), z blokadą, czerwony	szt.	95
45.	Klucz zwalniający blokadę gniazd wtyczkowych M45, czerwony	kpl.	95
46.	Gniazdo wtyczkowe M45, typ E, 3x(2P+T), 3x(45x45mm), z blokadą, czerwony	szt.	193
47.	Klucz zwalniający blokadę gniazd wtyczkowych M45, czerwony	m	579
48.	Kabel FO uniwersalny U-DQ(ZN)BH FireRes® 12J SM OS2 G.657.A1 250 µm LSOH-FR 3000N AE25 B2ca	szt.	800
49.	Kabel FO uniwersalny U-DQ(ZN)BH FireRes® 24J SM OS2 G.657.A1 250 µm LSOH-FR 3000N AE25 B2ca	szt.	130
50.	Kabel telefoniczny XzTKMXpw 10x4x0,5	m	100
	Rozdzielnie elektryczne		
51.	Rozdzielnica A1TPK - zgodnie ze schematem	szt.	1
52.	Rozdzielnica A2TPK - zgodnie ze schematem	szt.	1
53.	Rozdzielnica A3TPK - zgodnie ze schematem	szt.	1
54.	Rozdzielnica A4TPK - zgodnie ze schematem	szt.	1
55.	Rozdzielnica B1TPK - zgodnie ze schematem	szt.	1
56.	Rozdzielnica C1TPK - zgodnie ze schematem	szt.	1
57.	Rozdzielnica E1TPK - zgodnie ze schematem	szt.	1
58.	Okablowanie N2XH 3x2,5 mm2	m	3900
59.	Okablowanie N2XH 5x4 mm2	m	75
60.	Okablowanie N2XH 5x6 mm2	m	85
61.	Okablowanie N2XH 5x10 mm2	m	100
62.	Materiały montażowe	kpl	1
	Pozostałe elementy		
63.	Klimatyzacja typu Split	szt.	2
64.	System Alarmowy grade 2	szt.	1
	Korytka i trasy kablowe		
65.	Koryto perforowane wymiarach 100x60 mm wraz z systemem zawiesi	m	1250
66.	Koryto perforowane wymiarach 200x60 mm wraz z systemem zawiesi	m	480
67.	Koryto perforowane wymiarach 300x60 mm wraz z systemem zawiesi	m	120
68.	Koryto perforowane wymiarach 500x60 mm wraz z systemem zawiesi	m	50
69.	Kanał instalacyjny PCV min 100x50	m	2000
70.	Kanał instalacyjny PCV min 200x75	m	80
71.	Kolana, trójniki, redukcje, czwórniki systemowe, wg. rzutów	kpl	1
72.	Drabina kablowa kompletna	m	130
73.	Materiały montażowe	kpl	1
74.	Rurki lub peszle instalacyjne	m	1500
75.	Ogniochronna masa uszczelniająca	kpl	1
76.	Zaprawa ognioodporna	kpl	1
77.	Piana ogniochronna	kpl	1