Projekt jest w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.	
Jednostka projektowa:	"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z o.o. ul. Gen. M. Langiewicza 18 lok 8 (Palmy) 35-021 Rzeszów tel. 17 862 81 66, 500 050 022, 501 308 898
Temat / nazwa:	BUDOWA CENTRUM KULTURY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UMOŻLIWIAJĄCYMI BUDOWĘ „I MIEJSCE O WIELKIEJ EMOCJONALNEJ WYMOWIE" 3134/4 W DYNOWIE
Inwestor:	dane inwestora: GMINA MIELAŚNIA DYNOWSKA adres: 36-063 DYNOWY, ul. ŁĄKOWA 2
adres inwestycji:	jednostka ewidencyjna: obręb ewidencyjny: nr 0001, DYNOWY numery działek ewidencyjnych: DZIAŁKA NR EWID.: 3164/4
faza projektu:	PW
nazwa rysunku:	STROP ŻELBETOWY : POZ.W.ST1.4; POZ.W.ST1.5
	skala: 1:25/50 — nr rys.: K_74 numer projektu: STA-CK.DYN-2022 — data wydania 2025 r.
inne / nazwisko:	nr uprawnień:
branża:	KONSTRUKCJA
	podpis:
mgr:	
projektant:	
mgr inż. inżynyj SYGNAROWICZ	2/96
projektant sprawdzający:	
mgr inż. Mariusz Salamon	PDK/0050/POWK/08

BETON C20/25
STAL A-III N (B500SP) -
STAL A-I (St3SX-b) - Ø

ZBROJENIE GÓRNE

1. Rysunki rozdrygnąć łącznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
2. Rzędne i usytuowanie elementów wg projektu architektonicznego.
3. Szczegóły wykonania na budowie.
4. Umieszczenie i wymiary przerw inst. wg rys. architektonicznych i instalacyjnych.
5. Wszystkie pręty kompletnie zbrojenia w całej sprzężonej wymianie.
6. Pręty zbrojenia dołożyć zbrojenia w strefie zostaje bokiu, przekładki dołożyć zwarte w dolnej warstwie siatki po obu stronach otworów otwarcia, również przerwy pętlami otrzymu odpowiednio dwa i dobrym pomieszczeniu prętów wydających.
7. Pręty wycięte do wymiarów otworów w strefie zostaje dołożonym prętom otrzymu odpowiednio dwa i dobrym pomieszczeniu prętów wydających.
8. Zbieżyć montowe wg wykrzynych i projektu dostawcy.

ZBROJENIE DOLNE

1. Rysunki rozdrygnąć łącznie z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
2. Rzędne i usytuowanie elementów wg projektu architektonicznego.

STROP: POZ.W.ST1.4 gr. 15cm
POZ.W.ST1.5 gr. 15cm
1:50

Poz.	Stal A-I ø	Stal A-IIIN #	Długość (cm)	Liczba elementów	Liczba ogółem	Długość łączna (m) A-I ø 6	Długość łączna (m) A-IIIN # 8	# 10	# 12	Schemat (cm)
1		10	810	48	1	48		388,80		810
2		10	487 *	8	1	8		38,96		o=206–748
3		10	1110	31	1	31		344,10		1110
4		10	542 *	10	1	10		54,20		o=81–1023
5		12	582	41	1	41			238,62	582
6		12	301 *	5	1	5		15,05		o=88–515
7		10	253	63	1	63		159,39		253
8		10	163 *	3	1	3		4,89		o=82–243
9		10	510	15	1	15		76,50		510
10		10	275	81	1	81		222,75		275
11	6		777 *	11	1	11	85,47			o=743–771
12	6		814 *	12	1	12	97,68			o=728–809
13	6		851 *	12	1	12	102,12			o=816–843
14	6		889 *	12	1	12	106,68			o=854–884
15	6		675 *	14	1	14	94,50			o=637–673
16	6		716 *	11	1	11	78,76			o=652–710
17	6		766 *	8	1	8	61,28			o=706–776
18	6		753 *	11	1	11	82,83			o=719–747
19	6		814 *	8	1	8	65,12			o=784–804
20	6		842 *	8	1	8	67,36			o=812–852
21	6		870 *	8	1	8	69,60			o=840–880
22	6		898 *	8	1	8	71,84			o=869–888
23	6		930 *	7	1	7	65,10			o=902–918
24	6		953 *	6	1	6	57,18			o=926–940
25	6		1200	10	1	10	120,00			1190
26	6		1200	12	1	12	144,00			1200
27	6		1200	12	1	12	144,00			1200
28	6		240	12	1	12	28,80			240
29		12	225	8	1	8			18,00	225
30		10	322	6	1	6			19,32	332
31		12	182	9	1	9			16,38	182
32		12	265	6	1	6			15,90	265
33		10	366	12	1	12			43,92	366
34		10	192	6	1	6			11,52	192
35		10	172	3	1	3			5,16	172
36		10	100	132	1	132			132,00	100
37		10	225	6	1	6			13,50	225
38		10	175	9	1	9			15,75	175
39		10	265	6	1	6			15,90	265
40		10	209	3	1	3			6,27	209
41		10	225	6	1	6			13,50	225
42	6		777 *	11	1	11	85,47			o=743–771
43	6		814 *	12	1	12	97,68			o=728–809
44	6		889 *	12	1	12	106,68			o=854–884
45	6		542 *	14	1	14	75,88			o=504–541
46	6		851 *	12	1	12	102,12			o=816–847
47	6		427	108	1	108			461,16	427
48	6		583 *	11	1	11	64,13			o=549–577
49	6		620 *	11	1	11	68,20			o=586–614
50	6		654 *	8	1	8	52,32			o=624–643
51	6		682 *	8	1	8	54,56			o=652–673
52	6		710 *	8	1	8	56,80			o=680–700
53	6		738 *	8	1	8	59,04			o=708–728
54	6		766 *	8	1	8	61,28			o=736–756
55	6		793 *	7	1	7	55,51			o=764–781
56	6		816 *	6	1	6	48,96			o=789–803
57	6		399 *	6	1	6	23,94			o=752–666
58		8	730	36	1	36		262,80		730
59		8	399 *	6	1	6		23,94		o=752–666
60		12	490	29	1	29		142,10		490
61		12	253 *	5	1	5		12,65		o=79–467
62		12	474	44	1	44		208,56	9,48	464
63		12	657	1	1	12		78,84		647
64		12	241 *	2	1	2			6,82	9,48 o=277–1084
65		12	603 *	2	1	2				
66		8	1165	34	1	34		396,10		1165
67		8	603 *	10	1	10		60,30		o=122–1084
68		8	280	12	1	12		33,60		280
69	6		1173	12	1	12	140,76			1153
70	6		1201	10	1	10	120,10			o=40–74
71	6		67 *	10	1	10	6,70			o=40–73
72	6		67 *	10	1	10	6,70			o=40–74
73		12	376	6	1	6		22,56		376
74		10	215	3	1	3			6,45	215
75		12	241	8	1	8		19,28		241
76		10	252	3	1	3		7,56		252
77		10	250	3	1	3		7,50		250
78		12	282	9	1	9		25,38		282
79		12	232	6	1	6		13,92		232
80		10	275	6	1	6		16,50		275
81		10	225	6	1	6		13,50		225
Długość mg średnic (m)			2661,21	1227,90	164,10			811,50		
Masa 1 m prętа (kg/m)			0,22	0,40	0,62	0,89				
Ogółem (kg)			590,79	488,97	101,56	720,61				
Masa łączna mg średnic (kg)			2812,93							

* Średnia długość

Ogółem (kg)											633,45	
Masa łączna mg średnic (kg)										35,89	158,79	191,39	0,53	246,84
Masa 1 m prętа (kg/m)										0,22	0,40	0,62	0,89	1,21
Długość mg średnic (m)										161,68	402,00	310,20	0,60	204,00
85		12	30	2	1	2							0,60	
84		10	110	282	1	282					310,20			204,00
83		14	5100	4	1	4								
82	6		86	188	1	188				161,68				
17	8	67	600	1	600						402,00			
	ø 6	# 8	# 10	# 12	# 14									
P.oz.	Stal A-I	Stal A-IIIN	Długość (cm)	Liczba elementów	ogółem	Długość łączna (m) A-I								

SPOSÓB ZAKOŃCZENIA STROPU W OSI "B.4"
1:25

SPOSÓB ZAKOŃCZENIA STROPÓW W MIEJSCU OTWORÓW
1:25

POZ.W.W1.1 L=~4.7mb
1:25