


WYCIĄG Z DOKUMENTACJI ZAWIERAJĄCY WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ



WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – MONTAŻOWO – REMONTOWE

BUDOREMONT PRACOWNIA PROJEKTOWA



NAZWA: ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50
IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE
UL. STARZYŃSKIEGO 10, 42-224 CZĘSTOCHOWA
DZIAŁKA NR EWID. 187 OBRĘB 22

INWESTOR: Gmina Miasta Częstochowa
ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

**JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:** W.P.B.M.R. BUDOREMONT, tel./fax. 602-388-860
ul. Garwolińska 5, 42-202 Częstochowa

1. Sztuczna trawa

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Wysokość włókna ponad podkładem 45 – 50 mm
- Dtex – min 12000
- Ilość włókien – min. 100.000/m²,
- Ilość pęczków – min. 8400/m²,
- Kształt włókna - diament
- Kolor – min. 2 kolory w jednym pęczku
- Wytrzymałość pęczka trawy na wrywanie – mni. 40 N
- Wytrzymałość łączenia klejonego – mni. 75N/100mm
- Podkład elastyczny (Shock-pad) prefabrykowany poliuretanowy o grubości min 10 mm.
- Wypełnienie: piasek kwarcowy oraz EPDM szary z recyklingu

PRZYKŁADOWI PRODUCENCI:

Grumix, Epufloor, Gardenia,