

SCHEMAT														
symbol	D1w	D2	D2kd	D2kd ei60	D3	D3kd	D4kd	D5a	D5kda	D5kdo	D7ei60kd	D8	D8w	D9
wymiar w świetle przejścia	90x200	90x200	90x200	90x200	110x200	110x200	190(120x70)x200	120x200	120x200	120x200	180(120+60)x200	90x200	90x200	100x200
wymiar w świetle muru	102x210	102x210	102x210	120x210	130x210	130x210	220x210	120x200	120x200	120x200	210x200	90x200	90x200	326x215
rodzaj	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
II piętro	9	5	1	3	4	3	-	1	2	4	-	1	-	1
suma	14	4	7	1	6	1	2	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI	rozwierne	rozwierne	rozwierne	rozwierne	rozwierne	rozwierne	rozwierne	przesuwne	przesuwne	przesuwne	rozwierne	przesuwne	przesuwne	przesuwne
	płytowe	płytowe	płytowe	aluminium	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	płytowe	aluminiowe
	pełne	pełne	pełne	pełne	przeszklone	pełne	przeszklone	przeszklone	pełne	przeszklone	przeszklone	pełne	pełne	pełne
	kratka went.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kratka wentylacyjna	-
	samozamykacz	-	-	-	samozamykacz	-	-	-	-	-	samozamykacz	-	samozamykacz	-
	-	-	-	kontrola dostępu	kontrola dostępu	-	kontrola dostępu	kontrola dostępu	-	kontrola dostępu	kontrola dostępu	-	-	-
	-	-	-	-	Ei60	-	-	-	-	-	Ei60	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	automatyczne	automatyczne	automatyczne otwarcie w trakcie pożaru	-	-	-	automatyczne otwarcie w trakcie pożaru
kolor antracyt RAL 7016														

- Uwagi:
- Rozwiązania techniczne i materiałowe uzgodnić z projektantem.
  - Typy i ilość zamków uzgodnić z inwestorem przed ich zamówieniem.
  - Należy zastosować drzwi z atestem do wykorzystania w budynkach użyteczności publicznej.
  - W przypadku zastosowania systemu kontroli dostępu drzwi wyposażać w niezbędne elementy.
  - Zgodność wymiarów i ilość sprawdzić na budowie przed zamówieniem wyrobu do wbudowania.
  - Wszelkie elementy zamawiane wg. wykazów przed zamówieniem sprawdzić.
  - Pod względem ilości i wyposażenia i przekazać do zaakceptowania przez nadzór autorski.
  - Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości w zestawieniu należy rozstrzygać w trybie nadzór autorskiego, przy konsultacji z wybranym producentem wymiary drzwi.
  - Drzwi zewnętrzne wyposażone w czujnik otwarcia.
  - Kontrola dostępu: zestawienie stolarki drzwiowej rozpatrywać razem z projektem wykonawczym instalacji teletechnicznych z instalacją kontroli dostępu.
  - Ostateczne typy drzwi i zamków do ustalenia z inwestorem na etapie budowy.

C A D

PLAN

SPÓŁKA Z O.O.

CAD PLAN SPÓŁKA Z O.O.  
15-536 BIAŁYSTOK  
UL. SŁOWICZA 10  
TEL. 506 10 90 94  
TEL. 509 34 34 38

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA PROJEKTU: PT

NAZWA: Przebudowa i remont pomieszczeń na II piętrze budynku głównego SP ZOZ w Łapach na potrzeby Oddziału Ginekologicznego

ADRES: ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy

KAT. OBIEKTU: XI

JED. EWID.: 200206\_4 ŁAPY

OBREB: 0001

ID DZIAŁKI: 200206\_4.0001.715/5

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA: PCDPISY:

mgr inż. arch. Maciej Dybański upr. nr BI-PdOKK/75/06/2007 (projektant)

mgr inż. arch. Julia Fiedorczuk upr. nr 5/PdOKK/2014 (sprawdzający)

ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ DRZWIOWEJ

SKALA: -

NR RYSUNKU: A06

DATA: 26 maja 2025 r.

NR STRONY: