



- * analizować zgodnie z PZT
- (1) warstwę mrozochronną oraz ulepszanego podłoża należy zastosować w następujących miejscach (G4):
- od km 0 + 200,00 do KPT
- (2) Wymiana gruntu na średnią głębokość 3,3 m w miejscach:
- od km 0 + 060,00 do km 0 + 200,00
- (3) Co trzeci rząd, w śladzie kół wykonać z kostki 10 cm

 DROGOWIEC Jakubecki, Milewski, Sietekko sp. k. ul. Gen. Gustawa Orlicka-Dreszera 1 lok. 29, 15-797 Białystok 796 166 476; e-mail: biuro@spadrogowiec.pl KRS 0001029869; NIP: 9662100389; REGON: 362887758			
INWESTOR:	ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku Zaścianki, Szosa Baranowicka 37 15-522 Białystok		
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1422B w m. Wólka Ratuwiecka (Gm. Czarna Białostocka) - aktualizacja		
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	Numer rys.:	3
NAZWA RYS.:	PRZKROJE NORMALNE	Skala:	1:50
ZESPÓŁ AUTORSKI: Bronzo/Projektant		Data: 14.03.2025	
DROGOWA: mgr inż. Łukasz Milewski PDL/0098/POD/11 PDL/BD/0030/12	Podpis:	DROGOWA: mgr inż. Piotr Jakubecki PDL/0037/POD/10 PDL/BD/0131/10	Podpis:
DROGOWA: mgr inż. Paweł Sietekko PDL/0103/POD/12 PDL/BD/0017/13	Podpis:		