




Typ kostki na drogach poprzecznych
- "kość" kolor szary




Typ kostki na chodniku
- "cegła" kolor szary



Typ kostki na chodniku (opasce)
- "cegła" kolor szary




Typ kostki na zjazdach
- "cegła" kolor czerwony



Krawężniki betonowe

a) na dł. przejść dla pieszych, zatok postojowych i zjazdów




Krawężnik najazdowy 15x22x100cm

Ława betonowa C12/15 40x15cm

Opór C12/15 15x10cm

b) na pozostałych odcinkach



Krawężnik prosty 15x30x100cm

Ława betonowa C12/15 40x15cm

Opór C12/15 15x15cm

Przejście pomiędzy krawężnikiem prostym i najazdowym
wykonać z krawężników skosowych 15x22/30x100cm

Na łukach stosować krawężniki łukowe o odpowiednich promieniach
(zgodnie z wartościami podanymi na planie zagospodarowania)

Obrzeża betonowe

obramowanie ciąg
chodnika



Obrzeże bet. 8x30x100cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 10cm

obrzeże zamykające
nawierzchnię zjazdów



Obrzeże bet. 8x30x100cm

Ława betonowa C12/15 20x10cm

Opór C12/15 15x10cm



Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Podręczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA ULICY OPOROWSKIEJ W KUTNIE
POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM

Adres obiektu: 99-300 Kutno, ul. Oporowska

Inwestor: Miasto Kutno

Branża: drogowa

Przedmiot rysunku: Szczegóły konstrukcyjne

Nr: D3

Skala: 1:25

Data: 12.2022

Projektant
branża drogowa: mgr inż. K. Jaźwiński

Nr uprawnień:
LOD/2252/POOD/13

Podpis: