PROJEKTOWANE WEJŚCIE
PROJEKTOWANE PRZEJŚCIA/OTWARCIA
PROJEKTOWANE WYBURZENIA

+13,62

spód gzymsu wieńczącego 309,65

zadaszenie wiatrołapu

spadek 1%

+12,93

+12,70

+12,55

blenda nad drzwiami, kolor jak ściany

szklane drzwi do szybu

demontaż okna i grzejnika, przebicie podokiennika

posadzka: płytki LVT szary

+8,80

+4,41

+0,00

-3,40

-3,23=292,53

-4,35

-4,60

44⁵ 88⁵ 5 260 36⁵ 49⁵ 88⁵ 5 259⁵ 36⁵ 52⁵ 88⁵ 5 258⁵

15 108 15 375 (nadszybie) 252 15 157 15 1 203 (wysokość podnoszenia) 252 15 159 15 252 15 88 15 205 112 112 (poszybie)

istniejące obramowanie do zachowania

stalowa konstrukcja szybu

istniejące obramowanie do zachowania

obudowa:
-ślusarka aluminiowa
-szklenie bezramowe

stalowa konstrukcja szybu

obudowa:
-ślusarka aluminiowa
-szklenie bezramowe

istniejące boniowanie do zachowania

obudowa:
-ślusarka aluminiowa
-szklenie ramowe

kabina:
-konstrukcja stalowa
-wypełnienie: szkło bezpieczne matowe

HOMOHOME
człowiek i jego dom
TWORZENIE ARCHITEKTURY

HomoHome–Tworzenie Architektury, tel:532127481, mail:architekci.homohome@gmail.com

Inwestor: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Temat: Projekt budowlany dobudowy windy zewnętrzej przy budynku Zespołu Szkół

Adres: Cieszyn, ul.Plac ks. Londzina 3, dz. ew. nr 142, obręb 0042 Cieszyn

Nazwa rysunku:Przekrój

A.07

Skala rysunku 1:50	Nr rysunku:	
Projektant:	Nr upr.	Data:
mgr inż. arch. Grzegorz Starzak *uprawnienia budowlane w spec. architektonicznej*	15/LOIA/05	2024.12.03

Podpis