PROJEKTOWANE WEJŚCIE
PROJEKTOWANE PRZEJŚCIA/OTWARCIA
PROJEKTOWANE WYBURZENIA

217
h=3.84m
p=34.24m2

218
h=3.90m
p=71.81m2

216
h=3.98m
p=96.21m2

100
220

14.22 m

+4,410

demontaż okna i grzejnika,
przebicie podokiennika,
montaż drzwi do szybu,
blenda nad drzwiami,
posadzka: płytki winylowe LVT (szary)
w tym nad profilem (ryglem) szybu
prześwity zabezpieczyć poręczami

miejsce przełożenia grzejnika wraz z osłoną

ew. bruzda montażowa

styk uszczelnić
ucięcie gzymsu międzykondygnacyjnego
istniejące obramowanie do zachowania

obudowa:
-ślusarka aluminiowa
-szklenie bezramowe

stalowa konstrukcja szybu

180
280
150
280

Istniejące drzwi o charakterze zabytkowym skrzydła stale otwarte

EI 30
EI
90+90
220
REI 60
H25
G

K2
14x14.5÷15
33
14x15÷16
33
K202=17.73m2

115
275

227
h=3.98m
p=11.84m2

Roleta w klasie odporności ogniowej EI 60
alternatywnie wymiana okna na okno w klasie odporności ogniowej EI 60

HOMOHOME człowiek i jego dom TWORZENIE ARCHITEKTURY

HomoHome–Tworzenie Architektury, tel:532127481, mail:architekci.homohome@gmail.com			
Inwestor: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn			
Temat: Projekt techniczny dobudowy windy zewnętrzej przy budynku Zespołu Szkół			
Adres: Cieszyn, ul.Plac ks. Londzina 3, dz. ew. nr 142, obręb 0042 Cieszyn			
Nazwa rysunku:Rzut I i II piętra -dobudowa			A.04
Skala rysunku 1:50	Nr rysunku:		
Projektant:	Nr upr.	Data:	Podpis
mgr inż. arch. Grzegorz Starzak *uprawnienia budowlane w spec. architektonicznej*	15/LOIA/05	2025.04.07	