


















Zestawienie stolarki drzwiowej

Oznaczenie		D1	D2	D3	D4
Schemat					
Wymiar w świetle sxh [cm]	Muru	230x270	210x210	100x270	170x210
	Węgarka				
	Ościeżnicy				
Kierunek	P L	P L	P L	P L	P L
ilość		2 2	2	1	1
Uwagi		szklenie szybą bezpieczną szer. skrzydł. nieblokowanego 100cm	szklenie szybą bezpieczną szer. skrzydł. nieblokowanego 100cm		EI30, montaż na piankę ognioodporną
Wspł. U		Umax=1,3 [W/(m2K)]	Umax=1,3 [W/(m2K)]	Umax=1,3 [W/(m2K)]	Umax=1,3 [W/(m2K)]

Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie		O1, O1*	O2, O2*	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11
Schemat												
Wymiar w świetle sxh [cm]	Muru	175x205	85x205	235x200	235x140	230x140	235x40	175x205	175x145	85x145	175x85	90x35
	Węgarka											
	Ościeżnicy											
ilość		2+76	12+62	2	5	6	5	6	12	12	3	31
Uwagi		nawiewnik higrosterowany przepływ min. 30m3/h	nawiewnik higrosterowany przepływ min. 30m3/h	nawiewnik higrosterowany przepływ min. 30m3/h	nawiewnik higrosterowany przepływ min. 30m3/h	nawiewnik higrosterowany przepływ min. 30m3/h pas dolny wypełniony szybą matową	nawiewnik higrosterowany przepływ min. 30m3/h	nawiewnik higroster. przepływ min.30m3/h pas dolny wypełniony szybą matową	nawiewnik higrosterowany przepływ min. 30m3/h		nawiewnik higrosterowany przepływ min. 30m3/h	nawiewnik higrosterowany przepływ min. 30m3/h
Wspł. U		Umax=0,9 [W/(m2K)]	Umax=0,9 [W/(m2K)]	Umax=0,9 [W/(m2K)]	Umax=0,9 [W/(m2K)]	Umax=0,9 [W/(m2K)]	Umax=0,9 [W/(m2K)]	Umax=0,9 [W/(m2K)]	Umax=0,9 [W/(m2K)]	Umax=0,9 [W/(m2K)]	Umax=0,9 [W/(m2K)]	Umax=0,9 [W/(m2K)]

Zestawienie okien dachowych

Oznaczenie		OD1	OD2
Schemat			
Zintegrowany wymiar sxh [cm]		140x78	118x78
ilość		20+16*	20+16*
Uwagi		*)roleta zewn. od S	*)roleta zewn. od S
Wspł. U		Umax=0,9 [W/(m2K)]	Umax=0,9 [W/(m2K)]

Uwagi:

- Przed zamówienie stolarki wymiary sprawdzić na budowie.
- Drzwi zewnętrzne: aluminiowe profil z przekładką termiczną, kolor od zew. szary RAL7016, od wewnątrz pomarańczowy lub inny kontrastujący – oznaczenie ewakuacji, szklenie szybą bezpieczną, wyposażenie: klamka, dwa zamki z wkładką bębnową oraz samozamykacz nieblokowanego skrzydła, w dwóch D2 jeden zamek programowalny mechanicznie;
- Drzwi D4 stalowe kolor biały.
- Stolarka okienna PCV, kolor biały.
- Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane o przepływie 30m3/h.
- Okna O1* i O2* wyposażone w wewnętrzne rolety zaciemniające montowane w kasecie z prowadnicami, samohamujące.
- Okna dachowe od strony południowej wyposażone z zewnętrzne rolety zaciemniające.

Objekt/inwestycja: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Unisławiu			
Inwestor:		Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86–260 Unisław	
Lokalizacja:		dz. nr 740/4, obręb: Unisław, ul. Lipowa 31, 86–260 Unisław	
Temat:		Zestawienie stolarki	
Opracował:		mgr inż. Michał Mellerski	Podpis:
Opracował:		inż. Lech Braszczynski, nr upr. BP–RN–V/18/10/83	Podpis:
Data: marzec 2024 aktualizacja 12.2025	Skala: 1:100	Faza: PB	nr rys.: B–10