

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ (widok z zewnątrz)

Oznaczenie na rysunku	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4
Oznaczenie graficzne				
Wymiary w \$w. otworu [cm]	HZ	210	210	205
		BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
	Sz	111	107	191
		BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
	Ho	205	205	200
Wymiary w \$w. ościeżnicy [cm]	Ho	205	205	200
	So	100	96	70
Parter	1P/0L	0P/1L	1PL	1P/0L
	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Ilość sztuk (razem)	1P/0L	0P/1L	1PL	1P/0L
	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Ilość komór szklenia / ilość komór profilu	-	-	-	-
U szklenia [W/m ² *K] / U profilu [W/m ² *K]	-	-	-	-
Kolor	RAL 9018	RAL 9018	RAL 9018	RAL 9018
Uwagi	drzwi zewnętrzne, wzmocniane aluminiowe „ciepłe”, pełne drzwi z samozamykaczem; numeracja/nazwa pomieszczeń drzwi wyposażone w dodatkowy, atestowany zamek, kolor podpórka do drzwi,	drzwi zewnętrzne, wzmocniane aluminiowe „ciepłe”, pełne drzwi z samozamykaczem; numeracja/nazwa pomieszczeń drzwi wyposażone w dodatkowy, atestowany zamek, kolor podpórka do drzwi,	drzwi zewnętrzne, wzmocniane aluminiowe „ciepłe”, pełne drzwi z samozamykaczem; numeracja/nazwa pomieszczeń drzwi wyposażone w dodatkowy, atestowany zamek, kolor podpórka do drzwi,	drzwi zewnętrzne, wzmocniane aluminiowe „ciepłe”, pełne drzwi z samozamykaczem; numeracja/nazwa pomieszczeń drzwi wyposażone w dodatkowy, atestowany zamek, kolor

ZESTAWIENIE FASAD ZEWNĘTRZNYCH (widok z zewnątrz)

Oznaczenie na rysunku	DF1
Oznaczenie graficzne	
Wymiary w \$w. otworu [cm]	HZ
	260
Wymiary w \$w. ościeżnicy [cm]	Sz
	245
Wymiary w \$w. ościeżnicy [cm]	Ho
	255
Wymiary w \$w. ościeżnicy [cm]	So
	240
Parter	0P/1L
	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Ilość sztuk (razem)	0P/2L
	BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
Ilość komór szklenia / ilość komór profilu	bez wymagań
U szklenia [W/m ² *K] / U profilu [W/m ² *K]	min.0.60/min.1.30
Kolor	RAL 9018 (jasno szary)
Uwagi	ścianka zewnętrzna przeszklona wraz z drzwiami jako tynka szklana, montowana w profilu aluminiowym, okucia wzmocniane, częściowo przeszklone, atestowany zamek, podpórka do drzwi, przeszklone szkiełm bezpiecznym, wyposażone w samozamykacz, kolor

UWAGA:

- WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
- NIE WOLNO BRAĆ WYMARU BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU, OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMARU W NATURZE, W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC MIĘDZY WYMIARAMI NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ TE INFORMACJE DO BIURA PROJEKTOWEGO.

ŚCIANKI DZIAŁOWE
ISTNIEJĄCE

ściana istniejąca

±0.00= zgodnie ze stanem istniejącym posadzki

Termomodernizacja Świątliwy Wilejskiej w Kolonii Ostrowskiej.

Inwestor:
Gmina Głuszki
ul. Kaliska 28, 63-308 Głuszki

Biuro:
PAXBUD INVE/ST Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Słonecznej 1,
64-800 Bogdanowo, Prezes Zarządu Marcin Modarewski

projektant / wykonawca	nr uprawnień	podpis
projektant		
konwentylacja	ing. Jacek Kozłowski	WYKONAWCA
architekci	ing. Jacek Kozłowski	OWYKONAWCA

zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej	nr rys.
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ	
OPRZĘDZIE ZEWNĘTRZNYCH - PROJEKT	
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	PT / PW
	12.2025
	A+K-09
	71