







RODZAJ WYROBU		DRZWI WEWNĘTRZNE (ŁAZIENKOWE)		DRZWI WEWNĘTRZNE (WEWNĄTRZLOKALOWE)		DRZWI WEWNĘTRZNE (WEJŚCIOWE DO LOKALI)		DRZWI ZEWNĘTRZNE (WEJŚCIOWE NA PODDASZE)		DRZWI STALOWE DO POMIESZCZEŃ PIWNICY		DRZWI STALOWE DO POMIESZCZEŃ PIWNICY	
OZNACZENIE		D 1		D 2		D W		D S		"70"		"80"	
SCHEMAT													
		WYMIARY W ŚWIEITLE		2080		2080		2080		2080		2080	
		OŚCIEŻY (mm)		928		928		1028		820		920	
		WYMIARY W ŚWIEITLE		2000		2000		2000		2000		2000	
		OŚCIEŻNICZY (mm)		800		800		900		700		800	
ILOŚĆ		2 PRAWE 1 LEWE		2 PRAWE 5 LEWE		4 PRAWE 2 LEWE		1 PRAWE 1 LEWE		2 PRAWE 2 LEWE		5 PRAWE 3 LEWE	
UWAGI		3		7		6		2		4		8	
		Drzwi z kratką wentylacyjną, skrzydło ramowe, ramiaki z płyt MDF, trzy zawiasy czopowe, standardowe, zamek łazienkowy, klamka metalowa, skrzydło oklejone okleiną 3D, w dolnej części skrzydła otwory wentylacyjne min. 0,022m2		Drzwi z przeszkleniem, szyba hartowana matowa gr. 6mm, skrzydło ramowe, ramiaki z płyt MDF, zamek na klucz zwykły, trzy zawiasy czopowe wkręcane, skrzydło oklejone okleiną 3D, klamka metalowa		Drzwi z ościeżnicą 11/9, izolacja termiczna U max. 1,2 W/m2K, klasa antywłamaniowa RC2, trzy zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, klamka, próg aluminiowy z uszczelką, zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką drugi zamek		Drzwi z ościeżnicą 11/9, gr. skrzydła 54mm, izolacja termiczna U max 1,4 W/m2K, trzy zawiasy regulowane, klamka, próg z uszczelką, zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką		Drzwi stalowe płaszczowe, z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 1mm, przylgowe, z profilem stacjonarnym, wypełnienie skrzydła PU, wypełnienie drzwi stal nierdzewnej, jeden zamek patentowy, Klamka ze stali nierdzewnej, jeden zamek patentowy, Mln. 3 zawiasy 3D z regulacją w trzech płaszczyznach, W dolnej części kratka wentylacyjna 425x125mm.		Drzwi stalowe płaszczowe, z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 1mm, przylgowe, z profilem stacjonarnym, wypełnienie skrzydła PU, Klamka ze stali nierdzewnej, jeden zamek patentowy, Klamka ze stali nierdzewnej, jeden zamek patentowy, Mln. 3 zawiasy 3D z regulacją w trzech płaszczyznach, W dolnej części kratka wentylacyjna 425x125mm.	

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY NA
BUDOWIE ORAZ ZWERYFIKOWAĆ KIERUNKI OTWIERANIA
SKRZYDEŁ.
KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM NA
ETAPIE REALIZACJI

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"			
ul. Westerplatte 12 95-015 Główno			
Nazwa	Remont budynku mieszkalnego w Składnicy		
Inwestycji	Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Zalesiu Gólczowskim		
Adres	ul. Główna 4 Zalesie Gólczowskie 32-310 Klucze dz. nr 45/5 obr. 6		
Inwestor	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych		
ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa			
Tytuł rysunku	Zestawienie drzwi	Nr rys.	A-8
Opracował:		Podpis:	
mgr inż. Krzysztof Henka upr. nr 46/93. WŁ			
		Skala :	1 : 50
		Data :	11.2023