PRZEDSIĘBIORSTWO ROZBUDOWY LOTNISK SPORTOWYCH
ORAZ BUDOWY BUDYNKU AGENCJI PARKINGOWEJ
I BUDYNKU OGRODOWEGO
WRAZ Z UTWARDZENIAMI PARKINGOWYMI
NA TERENIE STAWU NR 1 W GRUDZIĄDZU

ul. Lotnicza 17, 00-000 Grójec
ETAP: BUDYNEK OGRODOWEGO I UTWARDZENIA

PROJEKT TECHNICZNY

Dawid Grójec
ul. Jodeła Pałuckiego 47
05-600 Grójec

INWESTOR:

WOŹNICKI, ZDZISŁAW
A R C H I T E K C I
02-553 Warszawa, Al. Niepodległości 117/ 118 lok. 9

AUTOR/ZY:

mgr. inż. Mateusz Wiśniewski
mgr. inż. Piotr Dmoch
mgr. inż. MAZ/0224/PWBKW/15

Sprawdz.:

mgr. inż. MAZ/0213/PWBKW/15

Projekt.:

BUDYNEK OGRODOWEGO
DZIWIGAR DACHOWY DK.94

nr rys.: 00

Branża: KONSTRUKCJA
data: 22.02.2026 skala: 1:10

K.G-10

T1
T2
SC

SPOINY NIEOPISANE:
1) Powtarzające elementy rysuje się tylko raz pomocą spoin podstawowo–obwodowych.
2) Grubości spoin "a" stosować w zależności od rodzaju łączonych elementów:
–rura z rurą: a= grubości ścianki cieńszego z łączonych elementów,
–blacha lub kształtownik walcowany z rurą: a= grubości ścianki rury lecz nie więcej niż 0,7 grubości blachy lub kształtownika,
–pozostałe elementy: a= 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów
w przypadku spoin czołowych stosować spoiny o pełnym przetopie.
3) Słupowanie elementów głównych za pomocą spoin czołowych z pełnym przetopem.

Przekrój A-A
1:10

Przekrój B-B
1:10

Przekrój C-C
1:10

DK.94 Widok z przodu (Sc1:10)
RO 80x4 (4 x)

UWAGA:
1) Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1090-2
2) Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: wg opisu arch.
3) Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji stalowej: wg opisu arch.

Poz.	Nazwa	Przekrój	Stal
DK.94	RO 80x4	7728	S235JR
P2	RO 100x4	2456	S235JR
P3	RO 100x4	1129	S235JR
P4	RO 100x4	440	S235JR
P5	RO 100x4	1101	S235JR
P6	RO 100x4	7697	S235JR
P7	RO 100x4	7400	S235JR
P8	RO 100x4	1081	S235JR
P9	RO 100x4	992	S235JR
P10	RO 100x4	1079	S235JR
P11	RO 100x4	904	S235JR
P12	RO 100x4	988	S235JR
P13	RO 100x4	992	S235JR
P14	RO 100x4	1079	S235JR
P15	RO 100x4	410	S235JR
P16	RO 100x4	113	S235JR
P17	RO 100x4	1101	S235JR
P18	RO 100x4	440	S235JR
P19	RO 100x4	1129	S235JR
P20	RO 100x4	2456	S235JR
P21	RO 100x4	7728	S235JR
P22	RO 100x4	822	S235JR
P23	RO 100x4	664	S235JR
P24	RO 100x4	904	S235JR
P25	RO 100x4	988	S235JR
P26	RO 100x4	992	S235JR
P27	RO 100x4	1079	S235JR
P28	RO 100x4	1081	S235JR
P29	RO 100x4	7697	S235JR
P30	RO 100x4	7400	S235JR
P31	RO 100x4	1101	S235JR
P32	RO 100x4	440	S235JR
P33	RO 100x4	1129	S235JR
P34	RO 100x4	2456	S235JR
P35	RO 100x4	7728	S235JR
DK.94	RO 80x4	7461	S235JR

Poz.	Nazwa	Przekrój	Stal
P1	BL 246/194/6	246 1,8	S235JR
	Podkładka M16 ISO7089	0 0,0	8
	M16X80 ISO4014	60 0,0	8.8
	Nakrętka M16 ISO4032	0 0,0	8
RO 50x3	249 1,1	S235JR
RO 50x3	329 1,4	S235JR
RO 50x3	410 1,7	S235JR
RO 50x3	492 2,1	S235JR
RO 50x3	574 2,4	S235JR
RO 50x3	655 2,8	S235JR
RO 50x3	737 3,1	S235JR
RO 50x3	822 3,5	S235JR
RO 50x3	664 2,8	S235JR
RO 50x3	904 3,8	S235JR
RO 50x3	988 4,2	S235JR
RO 50x3	992 4,2	S235JR
RO 50x3	1079 4,6	S235JR
RO 50x3	1081 4,6	S235JR
RO 50x3	7697 32,7	S235JR
RO 50x3	7400 31,4	S235JR
RO 50x3	1101 4,7	S235JR
RO 50x3	440 1,9	S235JR
RO 50x3	1129 4,8	S235JR
RO 50x3	2456 10,4	S235JR
RO 50x3	7728 32,8	S235JR
RO 80x4	7461	S235JR

Powierzchnia malowania: 15 m2
Całkowita masa: 984 kg
Całkowita masa +3% naroślin na spoiny: 1014 kg