



S4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
51cm	istniejąca ściana- cegła
15 cm	wełna mineralna λ = 0035 W/mK

D1 DACH	
2,0cm	pokrycie- dachówka
	membrana separacyjna
	łata 5 x 5 cm
	kontrłaty 2,5 x 5 cm
	wiatroizolacja
25 cm	krokwie lite C24 8/18 co 90 cm
	wełna mineralna między krokwiarni
	folia PE
	płyta GK

P2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY	
2,0cm	podłoga (parkiet, terakota)
5 cm	wylewka betonowa
	folia izolacyjna
4cm	styropian EPS 200-036
18cm	płyta żelbetowa
1,5 cm	tynk cem-wapienny

P1 POSADZKA NA GRUNCIE	
2,0cm	podłoga (parkiet, terakota)
7 cm	wylewka betonowa
	folia izolacyjna
10cm	styropian EPS 200-036
	folia budowlana
15cm	wylewka betonowa - chudy beton C12/15
	piasek zagęszczony warstwami
	grunt rodzimy

Nazwa obiektu budowlanego : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Przekrój A-A - Inwentaryzacja

Investor:	Gmina Karłino, ul. Jana Pawła II 6 78-230 Karłino		
Projektant:	mgr inż. arch. Milena Winnicka 269/LBOKK/2020		10. 2022
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski A/PB/8300/153/83		Skala 1:50
Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
			Rys. A4

