



1. Wyniarzy [cm]
2. Rozapartywać fizycznie z projektem branży architektonicznej oraz projektami innych branż.
3. Ze względu na brak technicznych możliwości odkrycia wszystkich istniejących elementów konstrukcyjnych budynku na etapie projektowania, podczas robót budowlanych może okazać się, że zabudowa w projekcie istniejącego elementu konstrukcyjnego budynku nie pokrywać się ze stanem rzeczywistym. W takim przypadku należy zwrócić się do Projektanta o zmianę wyliczeń zabudowy projektowej.
4. Na schodach pokazano ściany nadruku konstrukcyjne, ich otworzenie oraz nadrozdzi. Otworzenie i nadrozdzi niekonstrukcyjnych wg projektu branży architektonicznej.

Jako nadrozdzi dla otworów w ścianach niekonstrukcyjnych stosować nadrozdzi przebiłkowano, samonadno.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE PODANE NA
RYSUNKU WYMIARY Z WYMIARAMI
RZECZYWISTYMI ZASTANYMI NA PLACU
BUDOWY. W PRZYPADKU DROBNYCH
RÓŻNIC KORYGOWAĆ JE NA BIEŻĄCO. W
PRZYPADKU DUŻYCH RÓŻNIC POMIĘDZY
WYMIARAMI ZASTANYMI A PODANYMI NA
RYSUNKU ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA
CELEM WPROWADZENIA EWENTUALNYCH
ZMIAN W ZAŁOŻENIACH PROJEKTOWYCH.

