


palisada betonowa

MONTAŻ PALISADY BETONOWEJ

Pod zabudowę palisad należy wykonać wykop ok 30-40cm i wykonać podbudowę gr.10cm z kruszywa luź żwiru, elementy układa się na warswtwie gęstoplastycznego betonu o gr. 10cm a następnie obkłada(klinuje) obustronnie, tworząc betonowe podory.
Głębokość osadzenia w warstwie betonowej powinna wynosić 1/3 wysokości montowanego elementu.
Każda palisada musi byc oddzielnie wypionowana i osadzona.

P3	PODEST NA GRUNCIE
6cm	kostka brukowa bezfazowa
4cm	podsyпка cmentowo-piaskowa
15cm	podbudowa ,kruszywo łamane
	0-31,5mm ubijane warstwami
	grunt rodzimy po zdjęciu humusu
0-70cm	podkład z ubitych materiałów sypkich
	grunt rodzimy po zdjęciu humusu

		USŁUGI PROJEKTOWE Izabela Sawicka 07- 410 Ostrołęka, ul. Kilińskiego 32D, tel. 505-965-707	
nazwa obiektu	ADAPTACJA MIESZKANIA WSPOMAGANEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZARNIA		skala 1 : 50
temat	PRZEKRÓJ III-III PRZEZ POCHYLNIE		
adres budowy	CZARNIA 44/1, gm. Czarnia działka nr ewid. 222		rys. nr A-9
inwestor	GMINA CZARNIA CZARNIA 41, 07- 431 Czarnia		
projektant	mgr inż. IZABELA SAWICKA	upr.spec.konstr. PDL/0010/PWBKb/17	
opracował	mgr inż. IZABELA SAWICKA		
O S T R O Ł Ę K A, lipiec 2025 r.			