OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz1	Dz2		Dz3	BG1
MATERIAŁ		STAL	STAL		STAL	STAL/PCW
KOLOR		CIEMNOZIELONY	CIEMNOZIELONY		CIEMNOZIELONY	CIEMNOZIELONY
DRZWI ZEWNĘTRZNE SCHEMATY						
Wymiary w świetle ościeży [cm]	S	170	100		160	286
	H	210	210		210	255
BUDYNEK TECHNICZNY	Parter	1L*	–	1P*	1L	1
	Antresola	–	1L	–	–	–
STACJA ZLEWCZA FEK–PAK2		–	1L	–	–	–
ILOŚĆ CAŁKOWITA		**1L**	**2L**	**1P**	**1L**	**1**

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4	D5	D6
MATERIAŁ		DREWNO	DREWNO	DREWNO	STAL	STAL (EI30)	STAL
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
DRZWI WEWNĘTRZNE SCHEMATY							
Wymiary w świetle ościeży [cm]	S	100	100	100	110	100	100
	H	205	205	205	210	210	210
BUDYNEK TECHNICZNY	Parter	2L	1L	1P	1L	1P	2P
	Antresola	–	–	–	–	–	–
ILOŚĆ CAŁKOWITA		**2L**	**1L**	**1P**	**1L**	**1P**	**2P**

* L– drzwi lewe, P– prawe
Drzwi Dz1 i Dz3 – szerokość przejścia w świetle w skrzydle głównym min. 90cm, skrzydło drugie ryglowane.
Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz, drzwi Dz2 na antresoli otwierane do wewnątrz pomieszczenia.
Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, ocieplone, o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m2K.
Wewnętrzne drzwi stalowe pełne, ocieplone.
Drzwi D5 o odporności ogniowej EI30.
Wszystkie drzwi (wewnętrzne i zewnętrzne) osadzone na ościeżnicy stalowej.
Brama garażowa BG1 segmentowa, bez progu.
Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary na budowie.
Widok stolarki od strony elewacji.

OZNACZENIE NA RYSUNKU		032	031	OD1	OD2
MATERIAŁ		PCW	PCW	PCW	PCW
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMATY					
Wymiary w świetle muru [cm]	S	120	90	–	–
	H	120	90	–	–
Wymiary okna [cm]	So	117	87	74	74
	Ho	116	86	140	140
BUDYNEK TECHNICZNY	Parter	1	–	–	–
	Antresola	–	1	2	1
Stacja Fek–Pak		–	1	–	–
ILOŚĆ CAŁKOWITA		1	1	2	1

Wszystkie okna szklone pakietem szklanym o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m2K.
Okna powinny posiadać możliwość mikrowentylacji pomieszczeń.
Okno dachowe OD1 obrotowe. Do okna dołączyć kołnierz uszczelniający do pokryć falistych.
Przed zamówieniem okien należy skorygować ich wymiary na budowie.
Widok od strony elewacji.

±0,00 = 139,20 m npm

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO–TECH

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Obiekt:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
DLA GMINY LUBOWIDZ
Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

Indeks	Data	Rys. Nr R01
00	25.06.2008	P07.130/08
Faza	Skala	
PB	1:100	AK60.00

Rysunek:
ZESTAWIENIE
STOLARKI OKIENNEJ
I DRZWIOWEJ

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec	350/OL/73	
	inż. Stanisław Kutowski	180/EL/78	
Opracował:	Dariusz Kondro		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Alicja Szynwałd–Pitas	4806/Gd/91	
	inż. Andrzej Łasiński	70/EL/76	

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« Euzebiusz Czuryło
14-500 BRANIEWO, Plac Piłsudskiego 2