



Sygnatura sprawy: ZP.382.8.OS.2026

Skarżysko – Kamienna, dnia 31.03.2026 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu komputerowego dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Skarżysku – Kamiennej”**

**Wszyscy zainteresowani**

### **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 620 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### **Zestaw I**

Pakiet nr 10

1) czy Zamawiający dopuści maszynę czyszczącą o wymiarach: 1250x1110x540 mm, wydajności teoretycznej 2250 m<sup>2</sup>/h, obrotach szczotki 150 obr./min., regulowanym nacisku na szczotkę do 40 kg i spełnianiu pozostałych parametrów ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. parametry**

2) czy Zamawiający dopuści wózek do sprzątania podłóg z prasą do mopów i uchwytem na worek (zestaw) o pojemności wiader 2x17L i 2x5L, wiadrami w kolorze szarym, ale z rączkami (uchwyty) wiader w kolorze czerwonym i niebieskim, szerokości wózka 54,5 cm i spełnianiu pozostałych parametrów ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. parametry**



## Zestaw II

Pytania do pakietu nr 8 – Zmywarka -2 sztuki

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zmywarkę o poniższych parametrach. Proponowane urządzenie działa w systemie świeżej wody. W zmywarkach z systemem zmywania świeżą wodą po każdej fazie płukania odbywa się wymiana wody. Na koniec następuje dokładne spłukanie w temperaturze dopasowanej do ładunku. Metoda ta zapewnia perfekcyjne rezultaty zmywania i wysoki poziom higieny, który znacznie przekracza standardowe wymagania stawiane profesjonalnym zmywarkom. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie uzyskuje 3 stopień certyfikacji zgodnie z certyfikatem InFluenc\_H – Institute for Integrative Hygiene and Virology zmywanie w zmywarkach serii PFD 404/407 w programie HygienePlus lub Hygiene (w zależności od typu modelu) usuwa ponad 99,9%1 wirusów otoczkowych i nieotoczkowych (np. koronawirusy, wirusy grypy lub norowirusy).

- Wolnostojąca lub do zabudowy w ciąg roboczy, jednodrzwiowa ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej
- Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE
- Możliwość automatycznego uchylecia drzwi po zakończeniu procesu mycia
- Automatyczne zamknięcie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie zablokowane i zabezpieczone kodem podczas cyklu programowego
- W pełni dotykowy kolorowy wyświetlacz o wymiarach 4,2" (bark wystających pokręteł i przycisków)
- Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych zmywarki poprzez kod PIN (trzycyfrowy)
- Zmywarka pracująca w systemie świeżej wody (woda po każdym bloku programowym jest odpompowywana i do kolejnego bloku pobierana jest świeża woda)
- Wydajność mycia: 456 talerzy/h lub 24 koszy/h
- Potwierdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów
- Komora myjąca z dwoma poziomami mycia
- Monitorowanie prawidłowego ułożenia filtra (brak możliwości rozpoczęcia cyklu jeśli filtr w komorze jest umiejscowiony niepoprawnie)
- Tylne dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie
- W zestawie:
  - o 1 kosz górny (możliwość przestawienia kosza na wysokość)
  - o 1 kosz dolny
- Możliwe mycie iniekcyjne na dolnym poziomie przy zastosowaniu specjalnego kosza
- Przetestowany czas pracy urządzenia – 28000 cykli
- Wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy (dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem
- 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg)
- 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na detergent myjący w proszku lub tabletki myjące
- 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na nabłyszczacz lub środek ułatwiający spłukiwanie
- Możliwość podłączenia zewnętrznej pompy dozującej do płynnych środków chemicznych (detergent i nabłyszczacz)
- Możliwość zmiany języka w dowolnym momencie (nawet podczas trwania programu)
- Min. 12 stałych programów fabrycznych mycia
- Czas trwania krótkiego programu nie dłuższy niż 5 min.
- Możliwość ostatniego płukania (wyparzania) w temperaturze 93°C
- Wskazanie przebiegu programu oraz czasu pozostałego do końca programu
- Możliwość ustawienia startu z opóźnieniem max. 24h
- Złącze optyczne do celów serwisowych
- Wydajna pompa obiegowa o wydajność średniej 390l/min. Grzałki poza komorą mycia.

- Wbudowany zmiękcacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny)
- Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego.
- Potrójny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym i mikro-filtrem.
- Wymagane przyłącza:
  - o 1 x zimna woda, ciśnienie przepływu 0,4-10 bar (40 – 1000kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala)
  - o 1 x ciepła woda o temp. max. 65°C, ciśnienie przepływu 0,4-10 bar (40 – 1000kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala)
  - o Zasilanie elektryczne – 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16A z możliwością przebudowy na AC 230 V 50 HZ
- Całkowita moc przyłączeniowa 8,9kW (po przebudowie na jedną fazę 3,4 kW)
- Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA) 45 dB(A) re 20 µPa
- Zużycie wody na cykl płukania w l – 8l
- Zgodność z normami:
  - DIN EN 17735
  - DIN 10512
  - Kompatybilność elektromagnetyczna
  - Ochrona przeciwbryzgowa IPX1
  - CE
  - Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE
- Waga netto 78kg
- Wymiary zewnętrzne: 600x600x835 mm (sxxgxw)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmywarkę o ww. parametrach**

Pytania do pakietu nr 9 – Maceratory - 3 sztuki

Pytanie nr 1

Z uwagi na wydłużony czas oczekiwania u producenta na maceratory, prosimy o wydłużenie czasu dostawy do 11 tygodni od daty zawarcia umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy maceratorów do 11 tygodni od daty zawarcia umowy.**

**Zestaw III**

Pakiet 6, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści dozownik o wymiarach: wysokość 305 mm x szerokość 112 mm x głębokość 216 mm (głębokość podana wraz z ramieniem dozującym), a spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. parametry dozownika**

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 620 z późn. zm.) Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, określone w rozdziale XIII.2, XIV.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj.:

- termin składania ofert: zamiast "do dnia 01.04.2026 r. godz. 10:00" zmienia się "do dnia 03.04.2026 r. godz. 10:00";

- termin otwarcia ofert: z dnia "01.04.2026 r. godz. 11:00" na dzień "03.04.2026 r. godz. 11:00";

Miejsce składania ofert i termin związania ofertą nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści „Ogłoszenia o zamówieniu” odpowiednio w zakresie: sekcji VIII pkt 8.1) „Termin składania ofert: 2026-04-03, 10:00”, pkt 8.3) „Termin otwarcia ofert: 2026-04-03, 11:00”.

DYREKTOR  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej  
Szpital Powiatowy im. A. Skłodowskiej-Curie  
w restrukturyzacji

*mgr Małgorzata Nosowicz*