



<b>SZ-1</b>	<b>ŚCIANA ZEWNĘTRZNA -TYNK</b>
0,2cm	tylnk cienkowarstwowy barwiony w masie
20,0cm	Styropian elewacyjny
24,0cm	Błoczek z betonu komórkowego kl.600
1,0cm	tylnk gipsowy
<b>SZ-2</b>	<b>ŚCIANA ZEWNĘTRZNA -HPL</b>
0,2cm	plyta HPL
2,0cm	podkonstrukcja
20,0cm	Styropian elewacyjny
24,0cm	Błoczek z betonu komórkowego kl.600
1,0cm	tylnk gipsowy
<b>SW-1</b>	<b>ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA</b>
1,5cm	tylnk gipsowy /cementowo-wapienny w pom. mokrych
24,0cm	Błoczek SILKA
1,5cm	tylnk gipsowy /cementowo-wapienny w pom. mokrych
<b>SW-2</b>	<b>ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA</b>
1,5cm	tylnk gipsowy /cementowo-wapienny w pom. mokrych
12,0cm	Błoczek SILKA
1,5cm	tylnk gipsowy /cementowo-wapienny w pom. mokrych

LEGENDA

</