

LEGENDA:

- teren istniejący
- teren projektowany

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- płyta warstwowa PIR gr. 10 cm, $\lambda \leq 0,022$
- dwuteownik IPE

SK1 ŚCIANA KONSTRUKCYJNA - część socjalna

- tynk
- warstwa konstrukcyjna, pustak z betonu komórkowego gr. 24,00 cm
- wełna gr. 10,00 cm $\lambda \leq 0,035$
- tynk

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA - część socjalna

- tynk
- błoczek z betonu komórkowego gr. 12,00 cm
- tynk

D1 DACH

- płyta warstwowa PIR gr. 16 cm $\lambda \leq 0,022$
- profil Z
- dwuteownik IPE

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE - część magazynowa

- Warstwa epoksydowa
- Fibrobeton 20cm
- Polistyren ekstrudowany XPS $\lambda \leq 0,032$ 12 cm
- Hydroizolacja
- Beton podkładowy 10 cm
- Zasyпка piaskowo żwirowa zagęszczona gr. 30,0 cm

P2 PODŁOGA NA GRUNCIE - część socjalna

- Warstwa wykończeniowa
- Wylewka betonowa 6 cm
- Folia PE
- Styropian EPS 100 15 cm, $\lambda \leq 0,032$
- Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej 2 warstwy
- Beton podkładowy 10 cm
- Zasyпка piaskowo żwirowa zagęszczona gr. 30,0 cm


SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- styropian XPS gr. 2,00 cm (alternatywna osłona izolacji przeciwwilgociowej)
- masa bitumiczna
- podwalina żelbetowa gr. 20,00 cm
- masa bitumiczna
- styropian XPS gr. 15,00 cm $\lambda \leq 0,035$
- folia kubelkowa

UWAGI:

- Rysunki architektoniczne należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
- Wymiary otworów okiennych na rzutach podane są w świetle ościeży, wymiary otworów drzwiowych w świetle ościeżnicy. Stolarkę należy uzgodnić z producentem.
- Poziomy okien wg. stanu wykończonego.
- Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, posiadać aktualne wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
- Szczegóły elementów konstrukcji według projektu technicznego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**BIURO PROJEKTOWE
CENTER PROJEKT**

Center-Projekt Rymarz Sp. k.
ul. Józefa Poniatowskiego 34, 37-500 Jarosław
tel. 886-220-660, e-mail: biuro@centerprojekt.pl

NAZWA OPRACOWANIA:**BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEM
SOCJALNYM W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY
CYWILNEJ**

ADRES INWESTYCJI: powiat jarosławski jedn. ewid.: 180402_1 obręb: 0001 Radymno dz. nr ew. gr. 2342/22	INWESTOR: Miasto Radymno ul. Lwowska 20 37-550 Radymno
---	---

FUNKCJA:	Imię i Nazwisko / Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Damian JAREMKO <i>15/PKOKK/2024</i>	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Katarzyna TYTUŁA <i>15/PKOKK/2018</i>	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Katarzyna Najdek	

NAZWA RYSUNKU			
PRZEKRÓJ A-A			
FAZA:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
P.A.B.	10.2025	1:50	A.03