

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

	DRZWI ZEWNĘTRZNE						BRAMY GARAŻOWE	
SYMBOL	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5	270/300	350/400	
SCHEMAT								
Szerokość So	1100	1500	1500	1500	1500	2700	3500	
Wysokość Ho	2100	2100	2700	2700	2700	3000	4000	
Strona otwierania	L P	L P	L P	L P	L P	---	---	
PARTER	2 0	1 0	1 0	1 0	1 0	---	---	
RAZEM	2	1	1	1	1	1	1	
Wypozażenie	Klamka i szyld kolor czarny, okucia antywłamaniowe	Klamka i szyld kolor czarny, okucia antywłamaniowe	Klamka i szyld kolor czarny, okucia antywłamaniowe	Klamka i szyld kolor czarny, okucia antywłamaniowe	Klamka i szyld kolor czarny, okucia antywłamaniowe	Napęd elektryczny, pilot do sterowania	Napęd elektryczny, pilot do sterowania	
Materiał	profil aluminiowy z przekładką termiczną szer. min. 34 mm, wypełnienie szkło, pakiet 3 szybowy warstwowy	profil aluminiowy z przekładką termiczną szer. min. 34 mm, wypełnienie szkło, pakiet 3 szybowy warstwowy	profil aluminiowy z przekładką termiczną szer. min. 34 mm, wypełnienie szkło, pakiet 3 szybowy warstwowy	profil aluminiowy z przekładką termiczną szer. min. 34 mm, wypełnienie szkło, pakiet 3 szybowy warstwowy	profil aluminiowy z przekładką termiczną szer. min. 34 mm, wypełnienie szkło, pakiet 3 szybowy warstwowy	Brama stalowa segmentowa, otwierana do góry, profil stalowy wykonana z paneli stalowych, ocynkowanych ognioowo i lakierowanych	Brama stalowa segmentowa, otwierana do góry, profil stalowy wykonana z paneli stalowych, ocynkowanych ognioowo i lakierowanych	
Kolor	kolor RAL 7021	kolor RAL 7021	kolor RAL 7021	kolor RAL 7021	kolor RAL 7021	kolor RAL 7021	kolor RAL 7021	
Współczynnik U	U<=1,3 W/m2K	U<=1,3 W/m2K	U<=1,3 W/m2K	U<=1,3 W/m2K	U<=1,3 W/m2K	U<=1,3 W/m2K	U<=1,3 W/m2K	
UWAGI								

SYMBOL	105/189	105/70	170/60
SCHEMAT			
Szerokość So w świetle muru	1050	1050	1700
Wysokość Ho w świetle muru	1890	700	600
IŁOŚĆ	29	1	2
Współczynnik U	U<=0,9 W/m2K	U<=0,9 W/m2K	U<=0,9 W/m2K
UWAGI	<p>Okna PCV z profilu 5 komorowego, wyposażone w zestaw 3 szybowy. Wszystkie okna wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe. Okna z dwoma zaczepami antywyważeniowymi, klamki aluminiowe. Okna w kolorze antracyt.</p> <p>Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów sprawdzić na budowie.</p>		

Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów sprawdzić na budowie.

Rys. nr A-11

OBIEKT	ŚWIETLICA WIEJSKA		
ADRES	Radziki Duże, gm. Wąpielsk, dz. nr 321/13, 322		
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ	Skala:	1:50
		Data:	03.2025
PROJEKTANT	inż. Aleksander Poczaenko Upraw. bud. 489/72 Bg	Podpis:	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka Upraw. bud. UAN-IV/8346/229/TO/87-88	Podpis:	
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Kamiński	Podpis:	