Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV					
0+000-0+112	112*4,2+12	= 482,400000			
		482,40	482,40		m2
2 Podbudowa					
2.1 KNR 231/111/3 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm - wykonanie stabilizacji gruntu cementem RM=2,5 MPa					
0+000-0+112	112*3,8+12	= 437,600000			
		437,60	437,60		m2
2.2 KNR 231/111/4 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości podbudowy - grubość 15 cm (krotność 15)					
0+000-0+112	112*3,8+12	= 437,600000			
		437,60	437,60	15	m2
2.3 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm					
0+000-0+112	112*3,8+12	= 437,600000			
zjazdy	20	= 20,000000			
		457,60	457,60		m2
3 Nawierzchnia					
3.1 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm					
0+000-0+112	112*3,08+12	= 356,960000			
		356,96	356,96		m2
3.2 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem					
0+000-0+112	112*3,08+12	= 356,960000			
		356,96	356,96		m2
3.3 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm					
0+000-0+112	112*3,0+12	= 348,000000			
		348,00	348,00		m2
3.4 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy					
0+000-0+112	112*3,0+12	= 348,000000			
		348,00	348,00		m2
3.5 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - pobocza gr. warstwy 8cm (krotność 0,8)					
0+000-0+112	112*0,4*2-15*0,4	= 83,600000			
		83,60	83,60	0,8	m2
4 Roboty wykończeniowe					
4.1 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, - korytka betonowe z kratką żeliwną D400, wymiar 400x400 układane na podsypce z betonu gr. 15cm					
	4	= 4,000000			
		4,00	4,00		m
4.2 KSNR 11/502/7 (1) Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury dwuścienne, Dn·200·mm, połączenia na kształtki dwukielichowe - K2-Kan SN8 - 200mm					
	3	= 3,000000			
		3,00	3,00		m
4.3 KNR 201/506/7 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III					
	112	= 112,000000			
		112,00	112,00		m2