

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm odcięcie krawędzi istniejącej nawierzchni	2,6	= <u>2,600000</u> 2,60	2,60		m
1.2 KNR 201/206/4 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-10·t - wykonanie koryta 0+312-0+370	58*3,4*0,35	= <u>69,020000</u> 69,02	69,02		m3
2 Podbudowa					
2.1 KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm 0+312-0+370	58*3,4	= <u>197,200000</u> 197,20	197,20		m2
2.2 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm 0+312-0+370	58*3,4	= <u>197,200000</u> 197,20	197,20		m2
3 Nawierzchnia					
3.1 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm 0+312-0+370	58*2,68	= <u>155,440000</u> 155,44	155,44		m2
3.2 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0+312-0+370	58*2,6	= <u>150,800000</u> 150,80	150,80		m2
3.3 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm 0+312-0+370	58*2,6	= <u>150,800000</u> 150,80	150,80		m2
3.4 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy 0+312-0+370	58*2,6	= <u>150,800000</u> 150,80	150,80		m2
3.5 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - pobocza gr. 8cm (krotność 0,8) 0+312-0+370	58*0,4*2-12*0,4	= <u>41,600000</u> 41,60	41,60	0,8	m2
4 Zjazdy					
4.1 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm 8		= <u>8,000000</u> 8,00	8,00		m2
4.2 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm 4		= <u>4,000000</u> 4,00	4,00		m2
4.3 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4		= <u>4,000000</u> 4,00	4,00		m2
4.4 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm 4		= <u>4,000000</u> 4,00	4,00		m2
4.5 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy 4		= <u>4,000000</u> 4,00	4,00		m2