



Początek przebudowy drogi wewnętrznej  
Istniejąca nawierzchnia żwirowa szer. 2,5m  
Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego szer 2,6m  
Istniejące pobocza ziemne szerokości 0,3m  
Projektowane pobocza utwardzone z kruszywa łamanego szerokości 0,5m

Koniec przebudowy drogi wewnętrznej  
Istniejąca nawierzchnia żwirowa szer. 2,5m  
Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego szer 2,6m  
Istniejące pobocza ziemne szerokości 0,3m  
Projektowane pobocza utwardzone z kruszywa łamanego szerokości 0,5m

OZNACZENIA

Projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego  
z poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym

Nazwa zadania:		Przebudowa drogi wewnętrznej dz nr ew. 1671 w m. Brzyska	
Adres inwestycji:		Brzyska, dz. nr ewid. 1671, 1315	
Opracował: mgr inż. Bartłomiej Rysz Nr uprawnień: PDK/0039/POOD/22			
Nazwa rysunku:		Plan Sytuacyjny	
Data:	02/2026	Skala: 1:500	Rys. nr 2